



LEICA D-LUX 2

Technische Daten



Kamera	LEICA D-LUX 2
Aufnahmetyp/-format	1:1,65"-CCD-Sensor mit 8,6 Mio Pixeln und 8,4 Mio Pixeln effektiv (bei Seitenverhältnis 16:9).
Auflösung	Im 16:9-Format Wahlweise 3840 x 2160, 3072 x 1728 oder 1920 x 1080 Pixel (entspricht HDTV-Standard). Im Leica 3:2-Format Wahlweise 3248 x 2160, 2560 x 1712 oder 2048 x 1360 Pixel. Im 4:3-Format Wahlweise 2880 x 2160, 2304 x 1728, 2048 x 1536, 1600 x 1200 oder 1280 x 960 Pixel.
Videoaufnahmen	Im 16:9-Format mit 848 x 480 Pixeln, im 4:3-Format mit 640 x 480 Pixeln oder im 4:3-Format mit 320 x 240 Pixeln bei wahlweise 30 B/s oder 10 B/s, Aufnahmedauer nur durch die Kapazität der Speicherkarte begrenzt, Aufnahmen mit Ton.
Datenaufzeichnung	Dateiformate: Standbild RAW, TIFF, JPEG (Fine/Standard), Film QuickTime Motion JPEG.
Speichermedium	SD-Memory Card und MultiMedia-Karte (64 MB-SD-Karte im Lieferumfang).
Empfindlichkeit-einstellung	Automatisch oder manuell ISO 80, 100, 200 oder 400.
Weißabgleich	Wahlweise automatisch, für Tageslicht, bewölkten Himmel, Halogenlicht, zwei manuelle Einstellungen, Weißabgleichs-Feinabstimmung im Bereich von -1500 bis +1500K in 150K-Stufen (bei automatischer Einstellung nicht verfügbar).
Objektiv	LEICA DC VARIO-ELMARIT 1:2,8-4,9/6,3-25,2 ASPH. (entspricht 28 bis 112 mm für das Kleinbildsystem), 4 x optischer Zoom. Brennweitenveränderung durch Zoom-Wippe.
Blende	2,8-8,0 (WW) 4,9-8,0 (Tele)
Digitalzoom	4 x
Optischer Bildstabilisator	Zwei Betriebsarten: wahlweise nur für die Aufnahme oder für Monitorbild und Aufnahme.
Entfernungs-Einstellbereich	Normal: 50 cm (WW)/120 cm (Tele) bis unendlich, Makro: 5 cm (WW)/30 cm (Tele) bis unendlich.
Scharfeinstellung	Wahlweise Autofokus (gesamter Einstellbereich oder für Makro) oder manuell mit Joystick, Einstellung speicherbar. AF-Betriebsarten/Messbereich Wahlweise neun Bereiche (gesamtes Bildfeld), schnellerer AF mit drei Bereichen (Mitte quer) oder mit einem mittleren Bereich, ein Bereich oder Spot. Entfernungs-Einstellbereich Wahlweise normal: 50 cm (WW)/120 cm (Tele) bis unendlich, Makro: 5 cm (WW)/30 cm (Tele) bis unendlich.
Belichtung	Belichtungs-Betriebsarten Wahlweise Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik und manuelle Einstellung. Belichtungsmessung Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung, Einstellung speicherbar. Belichtungskorrektur ±2 EV in 1/3 EV-Stufen.
Verschlusszeiten-Bereich	Bei Vollautomatik 1/4-1/2000 s, bei Programmautomatik 1-1/2000 s, bei Blenden- und Zeitautomatik 8-1/2000 s, bei manueller Einstellung 60-1/2000 s.
Blitz	Blitz-Betriebsarten Wahlweise automatische Zuschaltung mit oder ohne Vorblitz (gegen rote Augen), manuelle Zuschaltung (Aufhellblitz) mit oder ohne Vorblitz, SLOW für längere Verschlusszeiten (mit Vorblitz), Blitzabschaltung. Reichweite (Empfindlichkeit auf Auto) 0,6-4,1 m (WW), 0,3-2,3 m (Tele), Blitzbelichtungskorrektur ±2 EV in 1/3 EV-Stufen.
Motivprogramme	Porträt, Sport, nächtliche Landschaft, nächtliches Porträt, Feuerwerk, Party, Schnee, Selbstporträt, Food, Baby, Weichzeichner für Haut, Kerzenlicht, Sternenhimmel, Landschaft.
Farbeffekte	Bläulich, rötlich, s/w oder sepia.
Monitor	2,5" TFT-Farbdisplay mit 207.000 Pixeln.
Selbstausröser	Mit 2 s oder 10 s Vorlaufzeit.
Anschlüsse	USB 2.0, DC in (Stromversorgung) und AV out.
Bildeigenschaften	Einstellbar sind Kontrast, Farbsättigung, Schärfe und Rauschunterdrückung.
Drucker-Kompatibilität	PictBridge, DPOF
Stromversorgung	Durch Lithium-Ionen-Akku, 3,7 V, 1150 mAH oder optionales Netzgerät.
Maße (B x H x T)	105,7 x 58,3 x 25,6 mm
Gewicht	185 g/220 g (ohne/mit Akku, Speicherkarte und Objektivdeckel)
Lieferumfang	Kamera mit Objektivdeckel und Tragriemen, 64 MB-SD-Karte, Netzgerät, Lithium-Ionen-Akku, A/V-Kabel, USB-Kabel, umfangreiches Softwarepaket (Adobe Photoshop Elements 3.0 inkl. Leica RAW Plug-In, Quicktime Movie Player, USB-Treiber).
Zubehör	
Crumpler-Tasche®	Gepolstert, für Kamera, Speicherkarte und Reserve-Akku. Rot Bestell-Nr. 18 647 , Anthrazit Bestell-Nr. 18 639
Netzgerät	ACA-DC4 mit Netzkabel
Lithium-Ionen-Akku	(als Ersatz) LEICA BP-DC4
Digitaladapter (Digiscoping)	Digitaladapter 2 für LEICA TELEVID Bestell-Nr. 42 303