

DC 2050 MAGINON



Sensor	<	1/3.2" CCD 2.1 Megapixel 24 Bit Farbtiefe
Auflösung	<	1.600x1.200 // 800x600
Komprimierung	<	fein, normal, einfach
Videofunktion	<	Dauer der Aufnahme von Speichergröße abhängig
Objektiv	<	Focus Free
Zoom	<	2x Digital
Verschlusszeit	<	1/10~1/1000 Sekunden
Weissabgleich	<	automatisch manuell (Tageslicht, schattig, sonnig, Lampe, reflektierend)
LCD	<	Monitor Display: 1.6" TFT LCD Status Display: Blitz Einstellung/ Batterie Status/ Anzahl der Bilder/ Red-Eye-Reduction
Speicher	<	8 MB interner Speicher
Speichermedium	<	SD-Speicherkarte (bis 128 MB)
Speicherformat	<	JPEG, M-JPEG bei Videosequenz, DPOF, DCF, EXIF 2.1
Treiberunterstützung	<	PC Windows 98/98SE/2000/ME/XP; MAC OS 8.6 or later
Blitzgerät	<	Automatisch, Aufhellblitz, Abschaltbar, Red-Eye-Reduction
Selbstauslöser	<	10 Sek. Verzögerung
Anschlüsse	<	USB-Anschluss/ Video Ausgang (NTSC/PAL) Netzanschluss (3.3V)
Stromversorgung	<	2x Mignon Batterie Typ AA oder Netzadapter
Sprachmenü	<	deutsch, englisch, französisch, spanisch, japanisch, chinesisch,
Benutzerhandbuch	<	deutsch, englisch, französisch, spanisch
Lieferumfang	<	USB-Kabel, Video-Kabel, 2 Alkaline-Batterien, Tasche und Trageschlaufe
Softwarepaket	<	Treiber-CD mit Bildbearbeitungssoftware und Internet-Print-Service
EAN Nummer	<	4006905089702
VPE	<	10
Bestellnummer	<	8970