DC **210**



Sensor <

2 Megapixel CMOS Sensor

Auflösung k

1.600x1.200 // 1.280x960 & 640x480(Standbild) 320x240/15bps (Film)

manuell (Tageslicht, schattig, Lampe, reflektierend, Sonnenlicht)

Komprimierung k

super fein, fein, normal

Obiektiv k

Fixed Focus

Zoom k

2x Digital

Verschluss

elektronisch 1/10~1/1000 Sekunden

Weissabgleich

automatisch

LCD k

Monitor Display: 1.5" TFT LCD

Speicher

8 MB interner Speicher

Speichermedium

SD-Speicherkarte (bis 256 MB)

Speicherformat

JPEG, Film-Format

Treiberunterstützung **PC** Windows 98/98SE/2000/ME/XP; **MAC** OS 8.6 or 9.0

Blitzauswahl k

Automatisch, Aufhellblitz, Abschaltbar, Red-Eye-Reduction

Selbstauslöser k

10 Sek. Verzögerung

Anschlüsse k

USB-Anschluss Netzanschluss

Stromversorgung k

Neizunstinoss

2x Batterie Typ AA (Alkaline, NiMh, Lithium) oder Netzadapter

Sprachmenü 📙

deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienische, chinesisch deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienische, chinesisch

Benutzerhandbuch < Lieferumfang <

USB-Kabel, Video-Kabel, Batterien, Tasche und Trageschlaufe

Softwarepaket k

Treiber-CD mit Bildbearbeitungssoftware MGI Photo Suit III SE und Internet-Print-Service

EAN Nummer k

4006905089719

VPE K

10 Stück

Bestellnummer k

8971

