3300 MGIIOI



Sensor k

1/2.51" CCD 3,3 Megapixel 24 Bit Farbtiefe

Auflösung

2.048×1.536 // 1.024×768

Komprimierung k

fein, normal, einfach

Videofunktion k

Dauer der Aufnahme von Speichergröße abhängig

Objektiv k

Auto Focus

Zoom

3x Optisch 6.2~18.6 mm (entspricht 38 ~ 114 mm im Kleinbildformat) 2x und 4x Digital

Verschluss

elektronisch

Verschlusszeit

1/2~1/1800 Sekunden

Weissabaleich

automatisch

manuell (Tageslicht, Lampe, schatten, reflektierend)

LCD

Monitor Display: 1.5" TFT LCD

Status Display: Blitz Einstellung/ Batterie Status/ Anzahl der Bilder/ Auflösung/

Red-Eye-Reduction

Speicher |

16 MB Interner Speicher

Speichermedium

SD Karte - 128 MB

Speicherformat |

JPEG, EXIF 2.1, DPOF, M-JPEG (AVI)

Treiberunterstützung **PC** Windows 98/98SE/2000/ME/XP; **MAC** OS 8.6 or later

Blitzgerät

Automatisch, Aufhellblitz, Abschaltbar, Red-Eye-Reduction

Selbstauslöser k

10 Sek. Verzögerung

Anschlüsse 🗟

USB-Anschluss/ Video Ausgang (NTSC/PAL) Netzanschluss (6V)

Stromversorgung

4x Mignon Batterie Typ AA (Alkaline, NimH, Lithium) oder Netzadapter

Sprachmenü K

deutsch, englisch, französisch, spanisch

Benutzerhandbuch

deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch, japanisch, chinesisch

Lieferumfang |

USB-Kabel, Video-Kabel, 4 Alkaline-Batterien, Tasche und Trageschlaufe, Objektivschutz

Softwarepaket

Treiber-CD mit Bildbearbeitungssoftware und Internet-Print-Service

EAN Nummer |

4006905089252

VPE k

10

Bestellnummer | 8925

