3500 MONON



Sensor < 3.0 Megapixel **CCD Sensor**

24 Bit Farbtiefe

2.048x1.536 // 1.600x1.200 // 1.280x960 // 1024x768 // 640x480 **Auflösung** k

Objektiv k 3x Zoom Focus Lens, F 2,8 - 4,9

Zoom k 3x Optisch, 4x Digital

Verschluss k 1/4~1/2000 Sekunden

Weissabaleich k automatisch **manuell** (Tageslicht, schattig, Lampe, reflektierend)

> LCD K Monitor Display: 1.5" TFT LCD

Speicher k 16 MB Speicher intern

Speichermedium k SD-Speicherkarte (bis 256 MB)

Speicherformat k JPEG, EXIF 2.2, DPOF, M-JPEG (AVI)

Treiberunter- k **PC** Windows 98/98SE/2000/ME/XP: stützung MAC OS 8.6 oder spätere Version

Blitzgerät k Automatisch, Aufhellblitz, Abschaltbar, Red-Eye-Reduction

Selbstauslöser k 2, 10 Sek. Verzögerung

Anschlüsse k **USB-Anschluss/ Video Ausgang (NTSC/PAL), Netzanschluss**

2x Mignon Batterie Typ AA oder Netzadapter Stromversorgung k

Sprachmenü k deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch, japanisch, chinesisch

Benutzerhandbuch k englisch, französisch, deutsch, spanisch

USB-Kabel, Video-Kabel, 2 Alkaline-Batterien, Tasche und Lieferumfang k **Trageschlaufe**

Softwarepaket k Treiber-CD mit Bildbearbeitungssoftware

MGI Photo Suit IV SE, Photo Vista

EAN Nummer k 4006905089283

> VPE k 10 Stück

Bestellnummer k 8928

