



Sensor < 1/1.8" CCD 4.13 Megapixel 24 Bit Farbtiefe

Auflösung | 2272x1704 // 1600x1200 // 1280x960 // 640x480

Objektiv 3-Fach Power-Zoom 7~21mm (entspricht 33~99 mm im

Kleinbildformat) Macro: 0.1~0.70 m

Zoom | 2,0x Digital

Empfindlichkeit | ISO 100 / 200 / 400

Verschluss elektronisch 1/1000 ~ 2 Sekunden

Weissabgleich automatisch manuell (Tageslicht, bewölkt, Lampe, reflektierend)

LCD Monitor Display: 1.6" TFT LCD

Speichermedium | SD-Speicherkarte

Treiberunter- StützungPC Windows 98/2000/ME/XP;

MAC OS 9.X or later

Blitzgerät 🗧 Automatisch, Aufhellblitz, Abschaltbar, Red-Eye-Reduction

Selbstauslöser | 10 Sek. Verzögerung

Anschlüsse USB-Anschluss/ Video Ausgang (NTSC/PAL)
Netzanschluss (3.4V)

Stromversorgung | 2x Batterie Typ AA oder Netzadapter

Sprachmenü k deutsch, englisch, französisch

Benutzerhandbuch k deutsch

Lieferumfang 32 MB SD-Karte, USB-Kabel, Video-Kabel, 2 Alkaline-Batterien,

Tasche und Trageschlaufe

Softwarepaket Treiber-CD mit Bildbearbeitungssoftware

und Internet-Print-Service

EAN Nummer 4006905089900

VPE | 10

Bestellnummer | 8990

