

DC 4330 MAGINON



Sensor	4 Megapixel CCD Sensor
Auflösungen	2.400 x 1.600 // 1.200 x 800 // 720 x 480
Videoauflösung	VGA 320 x 240, 160 x 120
Objektiv	F = 2.8~4.8 / 7 - 21 mm
Schärfebereich	0.1 m – unendlich (Makro) 0.8 m - unendlich (Normal)
Empfindlichkeit	ISO 100/ 200 / 400
Zoom	3x optisch, 2x digital
Verschußzeiten	1 ~ 1/800 Sek.
Belichtungskorrektur	Auto, manuell +/- 2.0 in 0,5-Schritten
Weißabgleich	Auto, Sonne, Schatten, strahlend, reflektierend 1+2, strahlend
LCD	1.6" LTPS LCD-Display
Speichermedien	SD-Speicherkarten bis zu 128 MB
Blitzgerät	Auto, Red-Eye-Reduction, Nachtaufnahme, aus
Selbstausslöser	10 oder 2 Sekunden
Dateiformat	JPEG, EXIF 2.2, DCF, AVI (M-JPEG)
Treiberunterstützung	PC: Windows 98SE/2000/ME/XP MAC: OS 9.0 oder höher
Software	MGI Photo Suite IV SE, Photo Vista
Sprachunterstützung	Deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch, japanisch
Bedienungsanleitung	Deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch, japanisch
Anschlüsse	USB-Anschluss, Netzgerät, Video-Anschluß (NTSC/PAL)
Stromversorgung	4x AA (Alkaline, NiMH, Lithium), Netzadapter (5V)
Lieferumfang	16 MB SD Speicherkarte, 4 Batterien Typ AA, Tasche, Trageschlaufe, USB-Kabel, Video-Kabel
Größe	118 x 46,1 x 69,2 mm
Gewicht	230g (ohne Batterien und SD-Speicherkarte)
EAN-Code	4006905089962
Bestellnummer	8996