

DC 4500 MAGINON



Sensor	<	4.0 Megapixel CCD Sensor
Auflösung	<	2.048x1.536 // 1.024x768 // 640x480
Videofunktion	<	Auflösung: 320x240 Datei-Format: MPEG
Objektiv	<	3x optisches Zoom, F 2,8 - 4,8 / 5,4 - 16,2 mm
Zoom	<	3x Optisch, F 2,8 - 4,8 / 5,4 - 16,2 mm 2/4x Digital
Verschluss	<	2~1/1000 Sekunden
Weissabgleich	<	automatisch manuell (Tageslicht,schattig,Lampe,reflektierend)
LCD	<	Monitor Display: 1.5" TFT LCD Status: Blitz Einstellung / Batterie Status / Anzahl der Bilder / Selbstauslöser / Makro
Speicher	<	16 MB Speicher intern
Speichermedium	<	SD-Speicherkarte (bis 256 MB), nicht im Lieferumfang
Speicherformat	<	JPEG, EXIF 2.1, DPOF, DCF
Treiberunterstützung	<	PC Windows 98/98SE/2000/ME/XP; MAC OS 8.6 oder spätere Version
Blitzgerät	<	Automatisch, Aufhellblitz, Abschaltbar, Red-Eye-Reduction
Selbstauslöser	<	10 Sek. Verzögerung
Audio-Ausgang	<	Ja
Anschlüsse	<	USB-Anschluss/ Video Ausgang (NTSC/PAL)
Stromversorgung	<	2x Mignon Batterie Typ AA oder Netzadapter
Sprachmenü	<	deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch, japanisch, chinesisch
Benutzerhandbuch	<	englisch, französisch, deutsch, spanisch, italienisch, chinesisch, japanisch, portugiesisch
Lieferumfang	<	USB-Kabel, Video-Kabel, 2 Alkaline-Batterien, Tasche und Trageschlaufe
Softwarepaket	<	Treiber-CD mit Bildbearbeitungssoftware MGI Photo Suit IV SE, Photo Vista 2.02
EAN Nummer	<	4006905089931
VPE	<	10 Stück
Bestellnummer	<	8993