



5.0 MEGAPIXEL
3 X OPTISCHES ZOOM
PICTBRIDGE-FUNKTION

TECHNISCHE DATEN

Sensor:	5.0 Megapixel CCD-Technik 30 Bit Farbtiefe
Auflösung:	2.560 x 1.920 2.048 x 1.536 1.280 x 960 640 x 480
Video-Auflösung:	320 x 240
Objektiv:	Autofocus, F = 2.8 ~ 4.8 / 5.4 ~ 16.2 mm (entspricht 32 - 96 mm im Kleinbildformat)
Zoom:	3x optisch 4x digital
Verschlusszeit:	1 ~ 1/1000 Sek.
Weißabgleich:	automatisch Tageslicht bewölkt Sonnenuntergang Glühlicht Kunstlicht
ISO Einstellung:	automatisch, ISO 50 / 100 / 200
LCD:	1.8" TFT Monitor
Speicher:	12 MB interner Speicher unterstützt SD-Speicherkarten bis zu 512 MB
Blitzgerät:	automatisch abschaltbar Aufhellblitz Red Eye Reduction
Selbstausröser:	10 Sek. 2 Sek. 10 + 2 Sek.
Anschlüsse:	USB Netzgerät Video (PAL/NTSC)
Treiberunterstützung:	PC: WIN 98 / 98SE / 2000 / ME / XP MAC: OS 8.6 oder höher
Softwareausstattung:	Photo Suite, Photo Vista
Sprachunterstützung:	deutsch englisch französisch italienisch spanisch japanisch chinesisch
Bedienungsanleitung:	deutsch englisch französisch italienisch spanisch japanisch chinesisch
Stromversorgung:	2 Batterien, Typ AA Netzadapter

Lieferumfang:

2 Batterien, Typ AA
Tasche
Trageschlaufe
USB/Video-Kabel

VPE:

10 Stück

EAN-Code:

4006905012007

Bestellnummer:

501200

Maße:

91 x 61 x 27 mm (BxHxT)

SUPRA

FOTO-ELEKTRONIK-VERTRIEBS-GMBH

Denisstraße 28a
67663 Kaiserslautern
Telefon (06 31) 3 51 99-0
Telefax (06 31) 3 51 99-49
www.supra-maginon.de
info@supra-maginon.de