# DC 5800







5.0 MEGAPIXEL

3 X OPTISCHES ZOOM

2.4" TFT-MONITOR

PICTBRIDGE-FUNKTION

#### **TECHNISCHE DATEN**

IECHNISCH	EDAIEN	
Sensor:	5.0 Megapixel CCD-Technik 24 Bit Farbtiefe	
Auflösung:	2.560 x 1.920 2.048 x 1.536 1.280 x 960 640 x 480	
Video-Auflösung:	320 x 240	
Objektiv:	Autofocus, F = 2.8 ~ 4.8 / 5.4 ~ 16.2 mm (enspricht 32 - 96 mm im Kleinbildformat)	
Zoom:	3x optisch 4x digital	
Verschlusszeit:	1 ~1/1000 Sek.	
Weißabgleich:	automatisch Tageslicht bewölkt Glühlicht Kunstlicht	
ISO Einstellung:	automatisch, ISO 64 / 100 / 200	
LCD:	2.4" TFT Monitor	
Speicher:	16 MB interner Speicher unterstützt SD-Speicherkarten bis zu 1GB	
Blitzgerät:	automatisch abschaltbar Aufhellblitz Red Eye Reduction	
Selbstauslöser:	10 Sek. 2 Sek. 10 + 2 Sek.	
Anschlüsse:	USB Netzgerät Video (PAL/NTSC)	
Treiberunterstützung:	PC: WIN 98 / 98SE / 2000 / ME / XP MAC: OS 9.0 oder höher	
Softwareausstattung:	Photo Explorer 8.0, Photo Express 5.0	
Sprachunterstützung:	deutsch englisch französisch italienisch spanisch japanisch chinesisch	
Bedienungsanleitung:	deutsch englisch französisch italienisch spanisch japanisch chinesisch	
Stromversorgung:	2 Batterien, Typ AA	

Netzadapter 3V

## Lieferumfang:

PictBridge

2 Batterien, Typ AA Tasche Trageschlaufe USB/Video-Kabel

#### **EAN-Code:**

4006905039004

#### **Bestellnummer:**

503900

### VPE:

6 Stück

#### Maße:

88 x 60 x 25,5mm (BxHxT)



Denisstraße 28a 67663 Kaiserslautern Telefon (0631) 35199-0 Telefax (0631) 35199-49 www.supra-maginon.de info@supra-maginon.de