



- 6 MEGA PIXEL
- 3 X OPTISCHES ZOOM
- 2.4" TFT-MONITOR
- PICTBRIDGE-FUNKTION

TECHNISCHE DATEN

Sensor:	6,0 Megapixel CCD-Technik 24 Bit Farbtiefe
Auflösung:	2.816 x 2.112 2.272 x 1.704 1.600 x 1.200 640 x 480
Video-Auflösung:	320 x 240
Objektiv:	Autofocus, F = 2.8 ~ 4.8 / 5.5 ~ 16.5 mm (entspricht 34 - 102 mm im Kleinbildformat)
Zoom:	3x optisch 4x digital
Verschlusszeit:	1 ~ 1/1000 Sek.
Weißabgleich:	automatisch Tageslicht bewölkt Glühlicht Kunstlicht
ISO Einstellung:	automatisch, ISO 64 / 100 / 200
LCD:	2.4" TFT Monitor
Speicher:	16 MB interner Speicher unterstützt SD-Speicherkarten bis zu 1GB
Blitzgerät:	automatisch abschaltbar Aufhellblitz Red Eye Reduction
Selbstauslöser:	10 Sek. 2 Sek. 10 + 2 Sek.
Anschlüsse:	USB Netzgerät Video (PAL/NTSC)
Treiberunterstützung:	PC: WIN 98 / 98SE / 2000 / ME / XP MAC: OS 9.0 oder höher
Softwareausstattung:	Photo Explorer 8.0, Photo Express 5.0
Sprachunterstützung:	deutsch englisch französisch italienisch spanisch japanisch chinesisch
Bedienungsanleitung:	deutsch englisch französisch italienisch spanisch japanisch chinesisch
Stromversorgung:	2 Batterien, Typ AA Netzadapter 3V

Lieferumfang:

2 Batterien, Typ AA
Tasche
Trageschleife
USB/Video-Kabel

VPE:

6 Stück

EAN-Code:

4006905035006

Bestellnummer:

503500

Maße:

88 x 60 x 25,5mm (BxHxT)

SUPRA
FOTO-ELEKTRONIK-VERTRIEBS-GMBH

Denisstraße 28a
67663 Kaiserslautern
Telefon (06 31) 3 51 99-0
Telefax (06 31) 3 51 99-49
www.supra-maginon.de
info@supra-maginon.de