5× 410z_M600



Sensor 4.13 Megapixel 1/1.75" CCD Sensor

24 Bit Farbtiefe

Auflösung < 2.272x1.704 // 1.600x1.200 // 640x480

Objektiv < 3-fach Power-Zoom 8~24 mm (entspricht 38~114 mm im Kleinbildformat)

Macro: 0,08~0,40 m

Zoom 2x Digital

Verschluss k elektronisch 2 ~ 1/1000 ~ 1 Sekunden

Weissabgleich automatisch manuell (Tageslicht, bewölkt, Lampe, reflektierend)

LCD | Monitor Display: 1.8" TFT LCD

Speichermedium | Compact Flash Karte

Speichermöglichkeit (bei 16 MB) Full: 20 / Half: 60 / VGA: 240

Speicherformat | DCF, DPOF, JPEG

Treiberunterstützung PC Windows 98/2000/ME/XP; MAC OS 9.X oder spätere Version

Blitzgerät 🗧 Automatisch, Aufhellblitz, Abschaltbar, Red-Eye-Reduction

Selbstauslöser | 10 Sek. Verzögerung

Anschlüsse USB-Anschluss/ Video Ausgang (NTSC/PAL), Netzanschluss (3,4V)

Stromversorgung 4x Batterie Typ AA oder Netzadapter

Sprachmenü deutsch, englisch

Benutzerhandbuch | deutsch

Lieferumfang | 16 MB CF-Karte, USB-Kabel, Video-Kabel, Tasche und

Trageschlaufe, 4 Batterien

Softwarepaket | Treiber-CD mit Bildbearbeitungssoftware

EAN Nummer 4006905089405

VPE | 10 Stück

Bestellnummer 8940

