



PictBridge

- 6 MEGAPIXEL
- 3X OPTISCHES ZOOM
- 2.5" TFT FARBMONITOR
- SUPER-KOMPAKTE BAUFORM

## TECHNISCHE DATEN

|                              |                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sensor:</b>               | 6 Megapixel<br>CCD-Technik<br>24 Bit Farbtiefe                                                     |
| <b>Auflösung:</b>            | 2.816 x 2.112<br>2.272 x 1.704<br>1.600 x 1.200<br>640 x 480                                       |
| <b>Video-Auflösung:</b>      | 640 x 480                                                                                          |
| <b>Objektiv:</b>             | Autofocus, F = 2.8 ~ 4.8 / 5.8 ~ 17.4 mm<br>(entspricht 35 - 105 mm im Kleinbildformat)            |
| <b>Zoom:</b>                 | 3x optisch<br>4x digital                                                                           |
| <b>Verschlusszeit:</b>       | 1/2 ~ 1/1000 Sek.                                                                                  |
| <b>Weißabgleich:</b>         | automatisch - manuell<br>Tageslicht<br>bewölkt<br>Sonnenuntergang<br>Glühlampe<br>Leuchtstofflampe |
| <b>ISO Einstellung:</b>      | automatisch, ISO 50 / 100 / 200                                                                    |
| <b>LCD:</b>                  | 2.5" TFT Monitor                                                                                   |
| <b>Speicher:</b>             | SD-Speicherkarten bis zu 1 GB                                                                      |
| <b>Blitzgerät:</b>           | automatisch, abschaltbar<br>Aufhellblitz<br>Red Eye Reduction                                      |
| <b>Selbstausslöser:</b>      | 10 Sek.<br>2 Sek.<br>10 + 2 Sek.                                                                   |
| <b>Anschlüsse:</b>           | Ladestation - USB<br>Netzgerät<br>Video (PAL/NTSC)                                                 |
| <b>Treiberunterstützung:</b> | PC: WIN 98 / 98SE / 2000 / ME / XP<br>MAC: OS 9.0 oder höher                                       |
| <b>Softwareausstattung:</b>  | Photo Explorer 8.0, Photo Express 5.0                                                              |
| <b>Sprachunterstützung:</b>  | deutsch<br>englisch<br>französisch<br>italienisch<br>spanisch<br>chinesisch                        |
| <b>Bedienungsanleitung:</b>  | deutsch<br>englisch<br>französisch<br>italienisch<br>spanisch<br>chinesisch                        |
| <b>Stromversorgung:</b>      | Lithium-Ionen Akku<br>Netzadapter                                                                  |

## Lieferumfang:

32MB SD-Speicherkarte  
Dockingstation  
Lithium-Ionen Akku  
Tasche  
Trageschleife  
USB/Video-Kabel  
Netz-Ladegerät

## VPE:

6 Stück

## EAN-Code:

4006905030001

## Bestellnummer:

503000

## Maße:

87,1 x 54 x 18 mm (BxHxT)

# SUPRA

FOTO-ELEKTRONIK-VERTRIEBS-GMBH

Denisstraße 28a  
67663 Kaiserslautern  
Telefon (06 31) 3 51 99-0  
Telefax (06 31) 3 51 99-49  
www.supra-maginon.de  
info@supra-maginon.de