

MINOX DC 4211

DIGITALKAMERA IM AKTUELLEN SLIM-LINE-LOOK

Die MINOX DC 4211 ist ein Meilenstein im Segment kleiner und flacher Digitalkameras: 4,2 Millionen Pixel, 3-fach optischer Zoom sowie ein großer 2 Zoll TFT-Farbmonitor im eleganten, ultra-flachen Aluminiumgehäuse machen diese leistungsstarke Digitalkamera zu einem begehrenswerten Objekt, bei dem Funktion und Form eine perfekte Verbindung eingehen.

Die MINOX DC 4211 besitzt einen CCD-Bildsensor mit 4.2 Megapixel sowie ein licht- und leistungsstarkes MINOCTAR Objektiv mit Mehrschichtvergütung. Das 3-fach Zoom Objektiv verfügt über einen Autofocus und bietet dem kreativen Fotografen großen gestalterischen Freiraum. Individuell auf den 4.2 Megapixel-Sensor abgestimmt, führt das MINOCTAR Objektiv zusammen mit Elektronik und Software der MINOX DC 4211 zu Aufnahmen mit natürlicher Farbwiedergabe und hoher Dynamik. Der automatische Weißabgleich sorgt auch bei schwierigen Lichtverhältnissen für eine optimale Belichtung, so dass der Anwender immer natürliche Farben und die richtige Einstellung für das jeweilige Motiv

erhält. Die vier verschiedenen Blitzfunktionen ermöglichen eine optimale Abstimmung der Aufnahme auf die äußeren Gegebenheiten. Eine schnelle Bildfolge und die geringe Auslöseverzögerung gestatten spontane Schnappschüsse in allen Situationen. Mit der Option der Videoaufzeichnung eröffnet die neue DC 4211 dem Anwender ganz neue Möglichkeiten des Fotografierens, so dass unwiederbringliche Momente auch als Video festgehalten werden können.

Der große 2,0" TFT-Farbmonitor bietet mehreren Anwendern gleichzeitig eine bequeme und sofortige Bildbeurteilung während sowie nach der Aufnahme und ist durch seine Schärfe und Brillanz auch bei Sonnenlicht gut ablesbar.

Für die unkomplizierte Übertragung der Bilddateien auf den Computer besitzt die MINOX DC 4211 eine digitale USB-Schnittstelle. Mit der mitgelieferten Software können die Fotos am PC nachbearbeitet und direkt weitergeleitet werden.

Äußerst kompakte Abmessungen von nur 88,5 x 24 x 54,5 mm machen dieses Leichtgewicht zum ständigen Begleiter, mit dem jede Situation sofort im Bild festgehalten werden kann. Im Lieferumfang enthalten sind Li-Ionen Akku, SD-Karte (32 MB), Tasche, Trageriemen, USB- und Videokabel, CD-ROM. Handbuch.

MB), Tasche, Trageriemen, USB- und Videoka CD-ROM, Handbuch.

MINOX GmbH

www.minox.com

Walter-Zapp-Str. 4 D-35578 Wetzlar, Germany Tel.: +49 (0) 6441 / 917-0 Fax: +49 (0) 6441 / 917-612 E-mail: info@minox.com

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE BAHEN	
Bildsensor	1/2,5" 4,2 Mega Pixel CCD Sensor
Bildauflösung	2.272 x 1.704 pixels / 1.600 x 1.200 pixels / 1.280 x 960 pixels
-	640 x 480 (Standbild) / 320 x 240 (Video mit Ton)
Farbtiefe	24-bit RGB
Objektiv	Autofocus MINOCTAR Objektiv
Blende	f/2,8 ~ f/4,8
Fokussierbereich	0,35 m bis unendlich (Makro Tele); 0,06 m bis unendlich (Makro Weitwinkel);
	0,50 m bis unendlich (Standard)
Belichtung	Auto / Portrait / Landschaft
Belichtungsmessung	Mehrfeld- oder Spot-Messung
Belichtungskorrektur	-2,0 ~ +2,0 EV (in Schritten von 1/3 EV)
Aufnahme	Einzelbild / Serienbilder / Dauerlauf
Brennweite	f/5,4 mm ~ 16,2 mm (entspricht 32 - 96 mm bezogen auf Kleinbildfilm)
Verschlusszeiten	1/2 ~ 1/1000 sec
Zoom	3x optisch; 1x - 3,6x digital (Aufnahme-Modus); 2x und 4x (Wiedergabe-Modus)
Weißabgleich	Automatisch, Manuell, Vorauswahl: Tageslicht, Wolken, Neonlicht 1 oder 2, Glühbirne
Monitor	2,0" LTPS-TFT-Farbmonitor
Blitz	integriert (Reichweite 0,5 m - 2,7 m)
Blitzprogramme	Auto, Vorblitz gegen Rote-Augen-Effekt, Blitz aus/ Blitz an
ISO-Empfindlichkeit	50/100/200; Auto: ISO 50-200
Tonaufnahme	zu den aufgenommen Bildern können Sprachnotizen hinzugefügt werden
Selbstauslöser	10 sec, 2 sec, 10 + 2 sec
Aufzeichnung	JPEG (EXIF 2.2), DCF, DPOF, AVI
Aufzeichnungsqualität	Fein / Standard / Economy
Speichermedien	externer Speicher mit SD Karte bis zu 512 MB.
Unterstützte Sprachen	D, Engl., F, I, Sp, Por, Chin. (Traditional), Chin. (Simplified)
Software	MGI Photo Suite III SE, Photo Vista
Systemanforderungen	Windows 98/98SE/2000/ME/XP; Mac OS 8.6 oder spätere Version
Externe Anschlüsse	DC-Eingang (5V), USB-1.1-Anschluss, Audio/Video-Ausgang (NTSC oder PAL)
Stromversorgung	aufladbare Li-Ionen Akku, AC-DC-Adapter (5 V)
Abmessungen / Gewicht	88,5 x 24 x 54,5 mm / ca. 125 g
Lieferumfang	Li-Ionen Akku, Tasche, Handtrageriemen, USB-Kabel, Video-Kabel,
	USB-Netzteil-Adapter, CD-ROM, Handbuch, SD Karte (32 MB)
Restellnummer	60617