



Art. Nr. Gehäuse 01455

Barcode 0027075063235

KOMPLETT AUSGESTATTETE SPIEGEL-REFLEXKAMERA FÜR DEN EINSTEIGER

- > Attraktives Gehäusedesign
- > Einfache Handhabung durch Motivprogramme
- > Manuelle Belichtungseinstellung möglich
- > Eingebaute Datenrückwand

Lieferumfang

Gehäusekappe	Art. Nr. 31007
Okulargummi FH	Art. Nr. 30139
Trageriemen FK	Art. Nr. 33080
Blitzschuhkappe FK	Art. Nr. 31040

Zubehör

Batteriefach FG	Art. Nr. 37000
Taschenrückteil CF-11	Art. Nr. 32426
Taschenvorderteil CF-11 (S)	Art. Nr. 32423
Taschenvorderteil CF-11 (M)	Art. Nr. 32424
Taschenvorderteil CF-11 (L)	Art. Nr. 32425



Autofokus



Mehrfeldmessung



Belichtungs-korrektur



Selbst-auslöser



DX-Code



ISO-manuell



Belichtungs-automatik



TTL-Blitz-automatik



Belichtungs-reihen-automatik

Änderungen vorbehalten

Objektivanschluß

- PENTAX K_{AF}-Bajonettfassung
(voll kompatibel seit K_A-Bajonett)
- Kunststoff

Schärfe

- SAFOX V Phasenvergleichs-Autofokussystem
- Arbeitsbereich EV0 ~ EV18
- Prädiktions-AF
- Manuell

Sucher

- Pentaspiegelsucher mit 90% Bildfeld
bei 0,77-facher Vergrößerung

Belichtung

- Zweisegment-TTL-Messung
- Arbeitsbereich EV4 ~ EV21
- Programmautomatik mit Motivprogrammen
- Zeit- und Blendenautomatik
- Manuell und B
- Belichtungszeit 1 / 2000 ~ 30 s und B
- Belichtungsreihenautomatik

Blitz

- Synchronzeit 1 / 100 s
- Eingebauter Automatik-TTL-Blitz, LZ 11 bis
Brennweite 28 mm Ausleuchtung
- Blitzschuh für externe Blitzgeräte
- Leuchtwinkel bis 28 mm

Film

- 24 x 36 mm Kleinbilddfilm
- ISO 25 bis 5000 mit DX-Kodierung
- ISO 6 bis 6400 bei manueller Einstellung

Filmtransport

- Motorisch, mit Einzelbild- und
Serienschaltung (1 Bild / s)
- Automatische Rückspulung

Anzeigen

- Sucheranzeigen rechts:
Blitzstatus, AF Signal, Anzeige von korrekter
oder Unter- bzw. Überbelichtung
- Anzeige auf Gehäuseoberseite:
Filmstatus, Bildnummer, Belichtungszeit,
Blende, Blitzfunktion, Batteriewarnanzeige,
Belichtungsreihe

Datenrückwand

- Einbelichtung von Tag, Datum und Uhrzeit

Stromversorgung

- Zwei Lithiumbatterien CR-2
- Optional 4 Mignonbatterien

Abmessungen und Gewicht

- 136 x 94,5 x 63,0 mm (B x H x T)
- 335 g (ohne Batterien)

Sonstige

- Selbstauslöser 2 oder 12 Sekunden Vorlauf