

KB-SLR-SYSTEM

MZ-M

Art. Nr. Gehäuse 01455

Barcode 0027075063235

PREISWERTES EINSTEIGERMODELL, DAS EINEN UMSTIEG AUF WEITERE MODELLE IM PENTAX SYSTEM JEDERZEIT ERMÖGLICHT

- > Manuelle Entfernungseinstellung
- > Belichtungsautomatik
- > Manuelle Belichtungseinstellung möglich
- > Rückwans wechselbar

Lieferumfang

Gehäusekappe	Art. Nr. 31007
Augenmuschel FH	Art. Nr. 30139
Okularabdeckung	Art. Nr. 31011
Trageriemen FK	Art. Nr. 33080
Blitzschuhkappe FK	Art. Nr. 31040
Fernausslöserkappe F	Art. Nr. 31021

Zubehör

Datenrückwand FJ	Art. Nr. 37184
Batteriefach FG	Art. Nr. 37000
Taschenrückteil FK	Art. Nr. 32394
Taschenvorderteil FK-S	Art. Nr. 32391
Taschenvorderteil FK-M	Art. Nr. 32392
Taschenvorderteil FK-L	Art. Nr. 32393
Kabelausslöser F	Art. Nr. 37242



Mehrfeld-
messung



Belichtungs-
korrektur



Selbst-
auslöser



DX-Code



ISO-
manuell



Abblend-
taste



Manuell-
fokus



Belichtungs-
automatik



Meßwert-
speicher

Änderungen vorbehalten



Sucher

- Pentaspiegelsucher

Objektivanschluß

- Kamerabajonett Typ K_{A2}
- Alle Objektive mit K-Bajonett

Schärfe

- Manuell über Mikroprismenring und waagerechte Schnittbildindikatoren

Belichtung

- Programm- und Zeitautomatik stufenlos von 1 / 2000 s bis 30 s
- Blendenautomatik und Nachführmessung von 1 / 2000 s bis 2 s und B-Einstellung
- Zweifeldmessung in allen Betriebsarten
- Belichtungskorrektur +/- LW in 1 / 2 Stufen
- Metall-Lamellenschlitzverschluß

Blitz

- Synchronzeit 1 / 100 s
- Blitzschuh mit Zusatzkontakten für systemkonforme Blitzgeräte

Film

- 24 x 36 mm Kleinbilddfilm
- ISO 25 bis 5000 mit DX-Kodierung
- Manuelle Einstellung ISO 6 bis 6400

Filmtransport

- Motorisch, mit Einzelbild- und Serienschaltung (2 Bilder / s)
- Automatische Rückspulung (Rückspulung teilbelichteter Filme möglich)
- Kabelausslöseranschluß

Anzeigen

- LCD-Feld auf rechter Kameraoberseite: Bildzählwerk, Belichtungsprogramm, ISO
- Beleuchtete Anzeige im Sucher: Fokushinformation, Belichtungswerte, Blitzstatus, Belichtungsmesserskala

Stromversorgung

- Zwei 3-V-Lithiumbatterien CR-2
- Optional 4 Mignonbatterien

Abmessungen und Gewicht

- 135 x 90 x 55 mm (B x H x T)
- 320 g (ohne Batterien)

Sonstiges

- Kabelausslöser anschließbar
- elektronische Abblendtaste für die Beurteilung der Schärfentiefe

PENTAX