

DIGITALKAMERA

OPTIO S5n



Optio S5n

Art. Nr. 18372

Barcode 0027075111738

DIE EDLE HIGH-TECH-KAMERA MIT GROSSER LEISTUNG IM MINI GEHÄUSE

- > EINE DER KLEINSTEN DIGITALKAMERAS
MIT 5 MEGAPIXELN AUFLÖSUNG
- > 3X OPTISCHER ZOOM PLUS
4X DIGITALER ZOOM
- > 49 WÄHLBARE SPOT AF FELDER
- > 2.0" TFT COLOUR LCD MIT 110.000 PIXELN
- > USB 2.0 HIGH SPEED ANSCHLUSS
- > MOVIE EDITIER FUNKTION
- > 7 VERSCHIEDENE BELICHTUNGSPROGRAMME
- > 11 MOTIV PROGRAMME

Lieferumfang

Batterie Lade Station D-BC25 (A)	Art. Nr. 39250
Software S-SW25	Art. Nr. 39237
Wiederaufladbarer Lilon Akku D-L8 (B)	Art. Nr. 39121
Riemen O-ST20	Art. Nr. 39195
USB Cable I-USB17	Art. Nr. 39233
AV Cable I-AVC7 (B)	Art. Nr. 39553
AC Cable D-C02E	Art. Nr. 39475

Optionales Zubehör

Batterielade Kit K-BC8H	Art. Nr. 39154
AC Adapter Kit K-AC8H	Art. Nr. 39146
Ledertasche	Art. Nr. 50097

Verpackungsmaße

Abmessung: 490 x 193 x 170 mm
Gewicht: 350 g

CCD - Technik

- 5.25 Megapixel (total)
5.0 Megapixel (effektiv)
- 1/2.5 inch interline transfer CCD
mit PrimärfarbfILTER
- Farbtiefe: 3 x 12 Bit
- Lichtempfindlichkeit: ISO 80/100/200/400
(automatisch oder manuell)

Objektiv

- smc 5.8 mm - 17.4 mm / 2.6 ~ 4.8,
(35.6 mm - 107 mm bei 35mm Film)
- 6 Elemente in 5 Gruppen
(2 doppelseitige asphärische Linsenelemente)
- Optischer Zoom: 1x - 3x
- Digitaler Zoom: 1x - 4x

Monitor

- 2.0", TFT-Farb- LCD Monitor (ca. 110.000 Pixel)
100% Bildfeld

Datei Formate

- Foto: JPEG (Exif 2.2), DCF, DPOF,
PRINT Image Matching III
- Movie: AVI (MPEG-4), 30 B/Sek, mit
Voice: WAV (ADPCM), mono

Bildspeicherung

- SD Speicherkarte
- ca. 9.3 MB interner Speicher

Entfernungsmessung/-einstellung

- Passives 7-Feld TTL Kontrastmess-AF System
umschaltbar auf Spotmessung (49 Messfelder
wählbar), unendlich, manuell und Panfokus
- Normal: 0.4 m - unendlich (gesamter
Zoombereich)
- Macro: 0.18 m - 0.5 m (gesamter
Zoombereich)
- Supermacro: 0.06 m - 0.2m (bei 10.2 mm)
- Panfocus: 1.5 m - unendlich (bei 5.8 mm)
5 m - unendlich (bei 17.4 mm)
- Manual Focus: 0.06 m bis unendlich

Belichtung

- TTL-Belichtungsmessung, umschaltbar
zwischen Mehrfeldmessung, mittigenbetonen
Messung oder Spotmessung
- Programmgesteuerter Zentralverschluss mit
CCD-Elektronik Verschluss-Steuerung,
Verschlusszeiten: ca. 1/2000 Sek. - 4 Sek.
- Aufnahmefunktion: Movie, Easy Shot, User,
Digital Effekt, Panorama Assistent, Foto
11 Motiv Programme
- Motiv Programme: Nachtszenen, Landschaft,
Text, Blumen, Porträt, Selbst Porträt,
Nahrungsmittel, Sonnennuntergang, Haustiere,
Sport, Surf & Snow
- Belichtungskorrektur: ±2EV (1/3EV Schritte)

Blitz

- Eingebautes Automatikblitzgerät mit
automatischer Zuschaltung bei schlechten
Lichtverhältnissen.
- Manuell zu- und abschaltbar
- Vorblitz zur Reduzierung des "Red-eye
Effektes"
- Blitzreichweite
Weitwinkel: ca. 0.2 m - 3.5 m (bei 5.8 mm)
Tele: ca. 0.2 m - 2 m (bei 17.4 mm)
(bei ISO 200)

Movie

- Auflösung: 640 x 480 (VGA)
- 30 B/Sek., mit Ton
- Aufnahmezeit: nur begrenzt durch die
Speicherkapazität der Karte
- Editier Funktion: Speichern als Foto,
Movie teilen oder zusammenfügen

Energie

- Wiederaufladbarer Lilon Akku D-LI8
- Batteriekapazität ca. 155 * Bilder
- Netzadapter (optional erhältlich)

Abmessungen und Gewichte

- 83(W) x 52(H) x 20.5(D) mm
- 105 g ohne Batterie und Speicherkarte
- 120 g betriebsbereit

* Aufnahmekapazität gibt die ungefähre Anzahl von
Aufnahmen unter CIPA-Testbedingungen. Die tatsächliche
Anzahl von Bildern ist abhängig von den jeweiligen
Aufnahmebedingungen.
(Tests wurden unter Benutzung des Monitors und 50%
Blitzbenutzung durchgeführt)

Mehr Informationen auf der Rückseite

PENTAX

Anschlüsse

- AV (kompatibel NTSC und PAL - mono)
- USB 2.0 Anschluss
- Netzanschluss

Aufnahmeparameter

- Weißabgleich: automatisch oder manuelle, Tageslicht, Kunstlicht, Neonlicht, Schatten, Wolkig, Manual setting
- Digital Filter: schwarz/weiß, sepia, rot, pink, purpur, blau, grün, gelb, Helligkeit
- Einzelbild, Serienaufnahmen mit 2.2 B./Sek. (im High Speed Modus) bis max. 3 Bilder, Selbstauslöser, Fernbedienung
- Auslöseverzögerung 0,01 Sek.

Spezielle Ausstattung

- Weltzeit: 70 Städte, 28 Zeitzonen
- Menü Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Koreanisch, Chinesisch, Japanisch

Druckfunktionen

- Pict Bridge für Einzel- und Seriendruck Wahl des Papiertyps, der Größe und der Druckqualität, Druckerstatus DPOF Automatikdruck

System Voraussetzung

- PC: Windows 98/98 SE, Me, 2000, und XP HomeEdition/Professional, CPU: Pentium oder neuer, Speicher Kapazität: mindestens 64 MB, freier Festplattenspeicher: mindestens 40 MB, USB Anschluss
- Mac: 9.2 (mit neuester Version CarbonLib), mit QuickTime 6.0 oder neuer, CPU: POWER Macintosh Prozessoren mit 266MHz oder größer, Speicher Kapazität: mindestens 8 MB, freier Festplattenspeicher mindestens 6 MB

Software

- ACDSee für PENTAX, mit Bilderdatenbank Stitcher und Bildbearbeitungssoftware

Auflösung / Dateiformate

Foto:	2560 x 1960	2304 x 1728	2048 x 1536	1600 x 1200	1024 x 768	640 x 480
Optimal	73	87	121	203	443	975
Besser	143	162	221	348	813	1524
Gut	207	243	325	487	1060	2032

Video: 640 x 480

30 B./Sek. 10 Min. 44 Sek.

Voice: 6 Std. 14 Min. 18 Sek.

Alle Kapazitätsangaben beziehen sich auf die Verwendung einer 256 MB Speicherkarte (optional erhältlich)



Batterie-Lade-Station D-BC25 (A)

Zubehör (optional)



Ledertasche Optio S5n (Art. Nr. 50097)



Fernbedienung (Art. Nr. 37377)

Änderungen in Technik, Design, Ausstattung und Lieferumfang, ohne Vorankündigung des Herstellers, vorbehalten.

PENTAX