

Rollei 35 RF

Messsucher-Kleinbildkamera mit Metall-Lamellenschlitzverschluss und TTL-Belichtungsmessung, gekoppeltem Entfernungsmesser und wechselbaren Objektiven. Metallgehäuse.

Rollei 35 RF kpl.
Ident Nr. 22110



Rollei 35 RF mit T-Winder

Technische Daten

- Aufnahmeformat:
24 x 36 mm auf
Kleinbildfilm 135
- Objektivanschluss:
M-Bajonett
- Verschluss:
Vertikal ablaufender
Metall-Lamellenschlitzver-
schluss mit B, 1 s – $\frac{1}{2000}$ s
- Kamerakörper aus Alu-
Druckguss
- Entfernungseinstellung:
Über gekoppeltem Doppel-
bildentfernungsmesser
- Belichtungsanzeige:
Überbelichtungswarnung
Korrekte Belichtung
Unterbelichtungswarnung
- Belichtungsmesssystem:
Mittenbetonte TTL-Integral-
messung bei Antippen des
Auslösers
- Belichtungsmessbereich:
EV 1 – 19 (ISO 100,
bei Blende 1,4: 1sec.
bei Blende 16: $\frac{1}{2000}$ sec.)
- Blitzanschluss:
X-Kabel und Mittenkon-
takt, Synchronisationszeit
 $\frac{1}{125}$ s oder länger
- Filmtransport:
Durch einen oder mehrere
Teilschwenks des Transport-
hebels; Doppelbelichtungs-
sperre; am Kameraboden
ansetzbarer T-Winder als
Sonderzubehör lieferbar
- Filmrückspulung:
Mit aus dem Rückspulknopf
ausklappbarer Kurbel
- Bildzählwerk:
Vorwärtszählend mit auto-
matischer Rückstellung
beim Öffnen der
Kamerarückwand
- Filmempfindlichkeitsbereich:
ISO 25 – 3200 in $\frac{1}{3}$ Stufen
- Stromversorgung für
Belichtungsmessung:
Zwei 1,5V Alkalimangan
(LR44) oder Silberoxid-
knopfzellen (SR44)
- Maße (B x H x T):
135,5 x 81,0 x 25,5 mm
- Gewicht (Gehäuse):
425 g
- Farbe:
Metall-Außenschalen in
Silber

Technische Änderungen
vorbehalten.

Rollei 35 RF