



NOBLEX PRO 6/150 UX – Foto: KWD

60 x 60 mm
f' = 50 mm



klassische 6 x 6 Kamera
mit 50er Objektiv

50 x 120 mm
NOBLEX PRO 150



Vergleichsaufnahme
mit NOBLEX PRO 150 (Bildwinkel 146°)

NOBLEX[®]
rotating lens

DAS ECHTE PANORAMA: **NOBLEX**

NOBLEX[®]
**die Panoramakamera
mit 146° Bildwinkel**

www.kamera-werk-dresden.de



Technische Daten – NOBLEX PRO

Kamera-Typ NOBLEX PRO		6/150 E2		NEU! 6/150 FS		6/150 UX				175 UX									
Mehrfachbelichtung		ja		ja		ja				ja									
Sucherlibelle		ja		ja		ja				ja									
Anschluß für PANOLUX		ja		ja		ja				ja									
"shift" nach oben h (mm)		ohne		5		5				5									
Stativanschluss		Gewinde f. 1/4" u. 3/8"		Gewinde f. 1/4" u. 3/8"		Gewinde f. 1/4" u. 3/8"				Gewinde f. 1/4" u. 3/8"									
Drahtauslöseranschluss		ja		ja		ja				ja									
Bildwinkel horizontal		135°		135°		135°				132°									
Bildwinkel vertikal		52°		52°		52°				37°									
Bildwinkel über Diagonale		146°		146°		146°				138°									
Spaltbreite filmseitig (mm)		3		3		3				3									
Film		60 mm - Rollfilm Nr. 120 (DIN 4523)										60 mm - Rollfilm Nr. 120 (DIN 4523)							
Anzahl der Bilder/Film		6										4							
Bildformat (mm)		50 x 120										50 x 170							
Belichtungszeiten (sec)		1/250		1/250		1/250 1/8				1/250		1/8							
		1/125		1/125		1/125 1/4				1/125		1/4							
		1/60		1/60		1/60 1/2				1/60		1/2							
		1/30		1/30		1/30 1				1/30		1							
		1/15		1/15		1/15 2				1/15		2							
Objektiv-Typ		T 4,5/50 S		T 4,5/50 S		ROTAR T 4,5/50 S				ROTAR T 6,5/75									
Brennweite f' (mm)		50,75		50,75		50,75				73,5									
Blendenbereich		4,5 - 22		4,5 - 22		4,5 - 22				6,5 - 32 (graviert ab Blendenzahl 8)									
Einstellbereich		ohne ("Fix-Fokus")				"∞"		"m"		"n"		"∞"		"m"		"∞"			
Brennkraft Vorsatzlinse (dpt)		ohne	0,25 dpt	0,5 dpt	ohne		ohne	ohne	0,25 dpt	0,25 dpt	0,5 dpt	0,5 dpt	ohne	ohne	ohne	0,25 dpt	0,25 dpt	0,5 dpt	
Unschärfenkreis-ø (mm)		0,07	0,07	0,07	0,05		0,05	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05	0,07	0,07	0,085	0,07	0,07	0,07	
mittl. Aufnahmeentfernung (m)		10,4	2,9	1,2	Daten identisch		17,2	6,5	2,8	3,2	2,5	1,8	1,5	27,1	12,1	5,6	3,4	3,0	1,9
blendenabhängiger Schärfenbereich Objekt - Bild in Meter	k = 4,5	∞...4,6	4,3...2,2	2,1...1,4	mit 6/150 UX		∞ ... 6,9	14,8...4,2	4,2...2,1	4,4...2,5	3,1...2,1	2,1...1,6	1,8...1,4	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
	k = 5,6 (6,5)	∞...4,1	4,9...2,0	2,2...1,3	(siehe rechts)		∞ ... 6,1	21,6...3,9	4,8...2,0	4,8...2,4	3,3...2,0	2,2...1,5	1,9...1,3	∞...8,3	∞...6,1	12,3...3,6	4,8...2,7	4,0...2,4	2,2...1,7
	k = 8	∞...3,2	7,2...1,8	2,6...1,2			∞ ... 4,7	∞...3,3	6,8...1,8	6,2...2,2	3,9...1,8	2,4...1,4	2,0...1,2	∞...7,2	∞...5,5	17,1...3,3	5,3...2,6	4,3...2,3	2,3...1,6
	k = 11	∞...2,6	16,9...1,6	3,2...1,1			∞ ... 3,7	∞...2,8	14,6...1,6	9,5...1,9	5,0...1,7	2,8...1,3	2,2...1,1	∞...5,7	∞...4,5	84,3...2,9	6,6...2,4	5,1...2,1	2,5...1,5
	k = 16	∞...1,9	∞...1,3	5,6...1,0			∞ ... 2,8	∞...2,2	∞...1,3	109...1,7	9,6...1,4	3,8...1,2	2,8...1,0	∞...4,2	∞...3,5	∞...2,4	11,2...2,1	7,5...1,9	3,0...1,4
	k = 22	∞...1,5	∞...1,1	52,8...0,9			∞ ... 2,1	∞...1,8	∞...1,1	∞...1,4	∞...1,3	6,7...1,1	4,1...0,9	∞...3,2	∞...2,8	∞...2,0	83,4...1,8	17,3...1,7	3,8...1,3
	k = 32	entfällt	entfällt	entfällt			entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Anmerkungen																			
Stromversorgung		4 Alkaline Batterien Mignon / LR6 / AA / 1,5 V																	
Belichtungszeiten		1/8 bis 2 sec über Langzeitmodul																	
Maße: (Länge / Breite / Höhe)		211 / 114 / 175 mm		211 / 114 / 175 mm		210 / 115 / 185 mm				210 / 155 / 185									
Gewicht		1750 g		1900 g		1840 g				2350 g									

Ihr Fachgeschäft für NOBLEX-Kameras und Zubehör:



Bismarckstraße 56
01257 Dresden
Tel. 03 51 / 2 80 60
Fax 03 51 / 2 80 63 92
www.kamera-werk-dresden.de

