

OLYMPUS

THE VISIBLE DIFFERENCE

SUPERZOOM 80G SUPERZOOM 70G

Kompakte vollautomatische Kleinbildsucherkameras mit Zoom



Modernes Design, günstiger Preis und hochwertige Leistung

Die neuen Kleinbildkameras Superzoom 80G und Superzoom 70G von Olympus sind unschlagbar, was Qualität, Leistungsfähigkeit und Bedienungskomfort anbelangt. Zu einem günstigen Preis bieten diese leichten, kompakten Wunderwerke präzise 38 ~ 80 mm bzw. 38 ~ 70 mm Zoomobjektive. Eingebaute asphärische Linsenelemente sorgen für gestochen scharfe, detailreiche Bilder. Ein exakt arbeitender Autofokus und das variable Blitzsystem mit vielen Programmfunktionen runden das Bild ab. Eine Kombination aus Preis und Leistung, die einfach nicht zu übertreffen ist!



38mm



80mm

Superzoom 80G

Intelligentes variables Blitzsystem

- **Auto** – automatische Zuschaltung bei geringem Licht
- **Reduzierung des „Rote-Augen-Effekts“** – vermeidet die unansehnlichen „roten Augen“
- **FILL-IN** – Aufhellblitz bei jeder Aufnahme
- **Nachtaufnahme-Blitzprogramm** – für gelungene Aufnahmen bei Dunkelheit
- **Reduzierung des „Rote-Augen-Effekts“ mit Nachtaufnahme** – beide Funktionen kombiniert
- **Ohne Blitz** – für Aufnahmen bei vorhandenem Licht



Mit Blitzprogramm zur Reduzierung des „Rote-Augen-Effekts“



Mit herkömmlichem Blitz



SUPERZOOM 80G / SUPERZOOM 70G Bezeichnung der Bedienungselemente


Rückspultaste für teilbelichtete Filme	Blitzprogrammtaste
Auslöser	LCD-Anzeige
Zoomtasten	Selbstausslösertaste
Belichtungsmesser	Blitz
Autofokus-Messfenster	Anzeige Reduzierung des „Rote-Augen-Effekts“/ Selbstausslöseranzeige
Rückwandentriegelung	
Öse für Trageriemen	
Batteriefachabdeckung	Objektiv
Objektivschutzschieber	Stativgewinde



* Abbildung: Superzoom 80G

LCD-Feld

	Batterieprüfung
Selbstausslöser	
Blitzprogramme	Bildzählwerk



Technische Daten

Kameratyp:	Vollautomatische Kleinbild-Autofokus-Sucherkamera.
Filmtyp:	24 x 36 mm Kleinbildfilm mit DX-Codierung.
Objektiv:	Superzoom 80G: Olympus Zoomobjektiv 4,5 ~ 8,9/38 ~ 80 mm; Superzoom 70G: Olympus Zoomobjektiv 4,5 ~ 8,5/38 ~ 70 mm; jeweils 5 Elemente in 4 Gruppen.
Verschluss:	Elektronisch gesteuerte Programmautomatik.
Sucher:	Realbildzoomsucher (mit Autofokus-Messpunkt, Bildfeldmarkierungen für Nahaufnahmen und grüner LED-Anzeige).
Scharfstellung:	Aktives Autofokus-System mit Schärfespeicher. Aufnahmeabstand: ISO 100/200/400: 0,8 m ~ ∞ (unendlich) ISO 800: 1,0 m ~ ∞ (unendlich) Auslösesperre als Warnung bei zu geringer Aufnahmeentfernung.
Belichtungssteuerung:	Vollautomatische Belichtungsmessung. Automatische Belichtungsbereiche: Superzoom 80G: Weitwinkel: LW 3,3 (Bl. 4,5, 2 Sek.) bis LW 16 (Bl. 11,3, 1/500 Sek.), Tele: LW 5,3 (Bl. 8,9, 2 Sek.) bis LW 17 (Bl. 22,4, 1/261 Sek.). Superzoom 70G: Weitwinkel: LW 3,3 (Bl. 4,5, 2 Sek.) bis LW 16 (Bl. 11,3, 1/500 Sek.), Tele: LW 5,2 (Bl. 8,5, 2 Sek.) bis LW 17 (Bl. 21,3, 1/278 Sek.).
Selbstausslöser:	Elektronisch mit ca. 12 Sek. Auslöseverzögerung.
Filmempfindlichkeitseinstellung:	Automatische Einstellung bei DX-codierten Filmen mit ISO 100, 200, 400 und 800. Nicht DX-codierte Filme werden auf ISO 100 eingestellt. Nur Negativ-Filme.
Filmeinlegen:	Automatisches Einfädeln.
Filmtransport:	Automatischer Filmtransport.
Filmrückspulen:	Automatische Filmrückspulung. Rückspulen des teilbelichteten Films durch Drücken der Rückspultaste jederzeit möglich.
Blitz:	Eingebauter Blitz. Ladezeit: ca. 0,5 ~ 5 Sek. (bei normaler Temperatur und mit neuer Batterie). Blitzbereich: Superzoom 80G: Mit ISO 100 Farbnegativ-Film: Weitwinkel: 0,8 bis 3,1 m; Tele: 0,8 bis 1,6 m. Mit ISO 800 Farbnegativ-Film: Weitwinkel: 1,0 bis 8,8 m; Tele: 1,0 bis 4,5 m. Superzoom 70G: Mit ISO 100 Farbnegativ-Film: Weitwinkel: 0,8 bis 3,1 m; Tele: 0,8 bis 1,7 m. Mit ISO 800 Farbnegativ-Film: Weitwinkel: 1,0 bis 8,8 m; Tele: 1,0 bis 4,8 m.
Blitzprogramme:	Automatische Blitzzuschaltung, Reduzierung des „Rote-Augen-Effekts“, OFF (Blitzabschaltung, max. 2 Sek. Verschlusszeit), Aufhellblitz, Nachtaufnahmeblitz (max. 2 Sek. Verschlusszeit), Nachtaufnahmeblitz mit Reduzierung des „Rote-Augen-Effekts“.
Datenformate*:	Keine Daten, Jahr-Monat-Tag, Monat-Tag-Jahr, Tag-Monat-Jahr und Tag-Stunde-Minute.
Automatisches Kalendersystem*:	Bis zum Jahr 2049.
Stromversorgung:	Eine 3-Volt-Lithium-Batterie von Typ CR 123A oder DL 123A.
Abmessungen:	118 (B) x 64 (H) x 47 (T) mm, Quartzdate-Modell: 118 (B) x 64 (H) x 51 (T) mm, jeweils ohne vorstehende Teile.
Gewicht:	210 Gramm, Quartzdate-Modell: 220 Gramm, jeweils ohne Batterien.

- * Nur bei Quartzdate-Modell.
- Änderungen in Technik und Design vorbehalten.
- Die in diesem Prospekt enthaltenen Beispielfotos dienen lediglich der Verdeutlichung der Kameraausstattung und -funktionen.