

you can
Canon

EOS 300D DIGITAL

*Digitale Spiegelreflexfotografie
mit professioneller Qualität.*



OFFICIAL PARTNER

Eine digitale Spiegelreflexkamera zum erschwinglichen Preis – darauf haben viele gewartet. Neben den typischen EOS-Funktionen und dem gewohnt umfangreichen Angebot an Zubehör und Objektiven bietet die Canon EOS 300D einen CMOS-Sensor mit ca. 6,3 Megapixeln für eine hohe Bildauflösung. Mit der EOS 300D eröffnen sich Einsteigern und erfahrenen Anwendern noch mehr kreative Möglichkeiten.

LEISTUNGSMERKMALE DER EOS 300D

- Ca. 6,3 Megapixel Canon CMOS-Sensor
- 7-Punkt Weitbereichs-Autofokus
- Schnelle Bildsequenzen bis zu 2,5 Bilder pro Sekunde
- Leistungsstarker DIGIC-Prozessor
- ISO-Empfindlichkeitsbereich von ISO 100 bis 1.600
- Verschiedene Farbräume inklusive Adobe RGB
- Parallele Aufzeichnung von RAW- und JPEG-Dateien
- Einfache, unkomplizierte Bedienung
- Kompatibel mit sämtlichen Canon EF-Objektiven und EX Speedlites
- Erhältlich als EOS 300D Kameragehäuse oder im Set mit dem kompakten, exklusiv für die EOS 300D entwickelten Objektiv EF-S 18-55mm
- Kompatibel mit PictBridge, Canon Direct Print und Canon Tintenstrahldruck (kein PC erforderlich)
- Umfangreiches Softwarepaket inklusive Adobe Photoshop Elements
- Kompakte Abmessungen mit einem Gewicht von nur ca. 560 g (Gehäuse)

EOS 300D – TECHNISCHE DATEN

AUFNAHMESENSOR Typ Pixel effektiv Pixel total Seitenverhältnis Tiefpassfilter Farbfilter		SUCHER (FORTSETZUNG) Einstellscheibe Schwingungspegel Sucheranzeige		SONSTIGE FUNKTIONEN (FORTSETZUNG) Lupenfunktion Wiedergabefunktionen Löschschutz Bild löschen Selbstauslöser Menükategorien	
BILDPROZESSOR Typ		LCD-MONITOR Typ Bildfeld Helligkeitseinstellung		2-10fach (1) Einzelbild mit Daten* (2) Einzelbild* (3) Diaschau (4) 9 Miniaturbilder (5) Lupenfunktion (P.Fn-30) 1 Bild 1 Bild/alle Bilder/initialisieren Vorlaufzeit 10 s (1) Aufnahme: 7 (2) Wiedergabe: 6 (3) Setup: 13 (6+7) Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Finnisch, Italienisch, Norwegisch, Schwedisch, Spanisch, Chinesisch, Japanisch Durch Benutzer möglich	
OBJEKTIV Objektanschluss Brennweiten-Verlängerungsfaktor		BLITZGERÄT Funktionen Blitzmittelenkontakt/Kabelkontakt X-Synchronisation Verringerung roter Augen Blitzleistungskorrektur Blitzbelichtungsreihen Blitzleistungspeicherung Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang Leuchtwinkel Leitzahl (ISO 100) Externe Blitzgeräte		Firmware-Update SCHNITTSTELLE PC Sonstige SPICHERKARTE Typ UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME PC Mac OS SOFTWARE Browser/Druck Sonstige Treiber Bildbearbeitung	
AUTOFOKUS Typ AF-Messfelder AF-Arbeitsbereich AF-Funktionen		TTL-CT-SIR mit CMOS-Sensor 7 LW 0,5-18 (bei 20 °C und ISO 100/21°) AI FOCUS ONE SHOT AI SERVO Automatisch, manuell Einblendung im Sucher und Anzeige im LCD-Display Ja Ja Ja AF-Hilfslicht Manueller Fokus Über das Objektiv einstellbar		CompactFlash Typ I/II (Microdrive kompatibel) Windows 98 (einschließlich SE)/2000/ME/XP OS 9.0-9.2, OS X v10.1/v10.2 ZoomBrowser EX (PhotoRecord)/ImageBrowser PhotoStitch, RemoteCapture, File Viewer Utility TWAIN (Windows 98/2000), WIA (Windows ME) Photoshop Elements v2	
MESSFELDWAHL Messfeldanzeiger Prädiktions-AF Messwertspeicherung AF-Hilfslicht Manueller Fokus		Offenblenden-Innenmessung mit 35-Zonen-Silicium- Fotodiode, 35-Zonen-Mehrfeldmessung, Selektiv- messung (ca. 9% des Gesichtsfeldes in Suchermittelpunkt), mittelpunktbetonte Integralmessung LW 1-20 (bei 20 °C mit Obj. 50mm 1:1,4 bei ISO 100/21°) Automatisch: In One-Shot AF mit Mehrfeldmessung nach Abschluss der Scharfeinstellung Manuell: jederzeit einstellbar, Einstellung auch im Kreativbereich. +/- 2 LW in Drittelsstufen +/- 2 LW in Drittelsstufen AUTO (100, 200, 400), 100, 200, 400, 800, 1.600		SPANNUNGSQUELLE Akkus Akku-Kapazität Spannungsprüfung Stromsparschaltung Netzteil ZUBEHÖR (OPTIONAL) Bereitschaftstasche Objektive Blitz Akkugriff Fernauslöser/Auslösekabel Stromversorgung/Akku-Ladegeräte	
BELEUCHTUNGSREGELUNG Messcharakteristika		AUFNAHMEFUNKTIONEN Programme Höchste Bildfrequenz AUFNAHMEPIKSEL/KOMPRESSION Bildgröße Kompression DATEIFORMAT Stehbilder		Lithium-Ionen Akku BP-511 oder BP-512 (BP-511 im Lieferumfang enthalten) Ohne Blitz bis zu 600 Aufnahmen 50% Blitzanteil bis zu 400 Aufnahmen Automatisch Automatische Abschaltung nach 1, 2, 4, 8, 15 oder 30 Min. ACK-E2 (optional) EH-16L, halbhaut Alle EF- und EF-S Objektive Canon Speedlites (220EX, 420EX, 550EX, Ringblitz- leuchte MR-14EX, Makro-Doppelblitzgerät MT-24EX, Speedlite Transmitter ST-E2) BG-E1 RC-1 + RC-5/RS-60E3 Netzadapter ACK-E2, Akku-Ladegerät CA-PS400, Akku- Ladegerät CB-5L, Akku-Ladegerät CG-570, Autobatterie- Ladegerät CR-560, BP-511, BP-512	
MESSBEREICH Messwertspeicherung		Auto, Porträt, Landschaft, Nahaufnahme, Sport, Nachtporträt, Blitz Aus, P, Tv, Av, M, A-Dep Bis zu 2,5 B/s (für maximal 4 Bilder)		(LF) 3.072 x 2.048 3,1 MB, (LN) 3.072 x 2.048 1,8 MB (MF) 2.048 x 1.360 1,8 MB, (MN) 2.048 x 1.360 1,2 MB (SF) 1.536 x 1.024 1,4 MB, (SN) 1.536 x 1.024 0,9 MB RAW 3.072 x 2.048 7,0 MB Fein, Normal, RAW (nur max. Auflösung)	
BELEUCHTUNGSKORREKTUR Belichtungsreihenautomatik (AEB) ISO-Empfindlichkeit		JPEG (Exif 2.2 [Exif Print] kompatibel)/Design Rule for Camera File System, parallele Aufzeichnung von RAW- und JPEG-Dateien, Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1 kompatibel		ALLGEMEINE DATEN Gehäusematerial Betriebsbedingungen Abmessungen (B x H x T) Gewicht (nur Gehäuse)	
VERSCHLUSS Typ Verschlusszeiten Auslöser		Gleichzeitige Aufnahmen in RAW u. JPEG Ordnummernummerierung		Kunststoff 0-40 °C, max. 85% relative Luftfeuchtigkeit Ca. 142 x 99 x 72,4 mm Ca. 560 g	
WEISSABGLEICH Typ Einstellungen		Verarbeitungsparameter			
Weißabgleich-Bracketing		CANON DIRECT PRINT FUNKTION Canon Drucker			
FARBMATRIX Typ		Canon Card Photo Drucker und für den Direktdruck geeignete Canon Tintenstrahldrucker			
SUCHER Typ Gesichtsfeld (vertikal/horizontal) Vergrößerung Höhe der Austrittspupille Dioptrieneinstellung		PictBridge SONSTIGE FUNKTIONEN LCD-Beleuchtung (EL) Intelligenter Orientierungssensor Histogramm			
Spiegelprisma 95% 0,88fach 21 mm -3 bis +1 dpt.		Ja Ja Ja			

*Bei den Funktionen 1 und 2 blinken zu helle Motivteile bei der Bildwiedergabe.
 Im Hinblick auf eine bessere Darstellbarkeit wurden einige Abbildungen simuliert.
 Die technischen Daten basieren auf Canon Prüfnormen (Stand 10/2003).
 Änderung der technischen Daten und des Äußeren der Kamera vorbehalten.
 ™ und ®: Sämtliche Firmen- und Produktbezeichnungen sind Marken und/oder eingetragene Marken der betreffenden Hersteller in ihren Märkten bzw. Ländern.
 Alle Daten basierend zum Zeitpunkt der Drucklegung (Stand 10/2003).

6.3 MEGA PIXELS

DIGIC

EF EFS

PictBridge

CANON IMAGE GATEWAY

Exif Print



DPOF

DIRECT PRINT

BUBBLE JET DIRECT

you can
Canon

Canon Deutschland GmbH
 Europark Fichtenhain A10
 D-47807 Krefeld
 Technischer Support
 0180 - 500 6022 (0,12 €/Minute)
 www.canon.de

Canon Ges.m.b.H.
 Zetschegasse 11
 A-1230 Wien
 Tel. (01) 66 146-0
 Fax (01) 66 146-490
 www.canon.at

Canon (Schweiz) AG
 Industriestrasse 12
 CH-8305 Dietlikon
 Tel. 01 835 61 61
 Fax 01 835 64 68
 www.canon.ch



German Edition (10/03)
 © Canon Europa N.V., 2003