



IXUS III

- Individuelles IXUS-Design
- Leichtes, kompaktes 2,3fach Zoomobjektiv
(23,5 bis 54 mm; f/4.8 - 7.6)
- Höchst präziser, brennweitenabhängiger passiver
3-Feld AiAF Autofokus
- AE/AF CMOS-Sensor
- Neuer Hochleistungsblitz
- 5 Individualfunktionen
- Blau hinterleuchtetes LCD-Display

TECHNISCHE DATEN

TYP	IX 240 (APS), Vollautomatische Autofokuskamera mit Zentralverschluss, eingebautem Zoomobjektiv und magnetischen IX-Funktionen
BILDGRÖßE	16,7 x 30,2 mm
OBJEKTIV Brennweite	23,5 - 54 mm f/4,8-7,6
Einstellbereich	6 Linsen in 6 Gruppen inklusive einer asphärischen Linse 0,45m bis unendlich
SUCHER Realbild-Zoomsucher Vergrößerung Sucheranzeigen	Weitwinkel 0,35fach / Tele 0,7fach AF Rahmen, Nahaufnahmemarkierung, Classic-, Panorama- oder Breitbildformat, (Wahlmöglichkeit zwischen den verschiedenen Bildformaten)
AUTOFOKUS Passiver AiAF-Autofokus mit brennweitenabhängigem 3-Feld-System Arbeitsbereich von 0,45 m bis unendlich Zentraler 1-Punkt-Autofokus (einstellbar mit Individualfunktion 4) Fokus-Anzeige Nahwarnung	Vorhanden Vorhanden
BELICHTUNGSAUTOMATIK Programmautomatik mit automatischer Belichtungskorrektur Belichtungsspeicherung nach Autofokussteuerung Verschlusszeiten Automatische Belichtungskorrektur Filmempfindlichkeitseinstellung	1/660-2 Sekunden + 1,5 ISO 25-10.000
SELBSTAUSLÖSER	Vorhanden mit 10-Sekunden Verzögerung
FERNBEDIENUNG	Möglich mit RC-5 als optionales Zubehör
EINGEBAUTES AUTOMATIKBLITZGERÄT Elektronenblitzgerät Leitzahl Blitz-Reichweite Blitzfolgezeit Automatischer Blitz bei Dämmerung und Gegenlicht Rote-Augen Reduzierung Blitzfunktionen	9,0 bei ISO 100 Weitwinkel: 0,45 - 3,2 m / Tele: 0,45 - 2,0 m (ISO 100) Ca. 5 Sekunden Ja Ja Automatikblitz, Automatikblitz mit Reduzierung roter Augen, Blitz Ein, Blitz Aus, Langzeitsynchronisation
INDIVIDUAL-FUNKTIONEN	5 (RT Real-Time Auslösung, Blitz-Modus Speicherung, Filmrückspulung, Zentrale 1-Punkt-Autofokus- Einstellung, Reihenaufnahmen (0,8 Bilder per Sekunde))
MAGNETISCHE IX-DATEN SPEICHERUNG	Datum, Titel (5 Titel in 6 Sprachen), Bildgröße, Laufrichtung der Kassette, Blitzbenutzung, Objekt- helligkeit, Vergrößerung, Kunstlicht, Blitzreichweite, Lichtverhältnisse (innen/außen), Anzahl Abzüge
MRC (MID ROLL CHANGE / WECHSEL TEILBELICHTETER FILME)	Ja
LCD BELEUCHTUNG	Ja (über Taste für 10 Sekunden)
SPANNUNGSQUELLE	Eine CR2 (3V) Lithium Batterie
BATTERIEKAPAZITÄT	Ausreichend für 20 Filme (25 Aufnahmen bei 50% Blitzeinsatz)
ABMESSUNGEN: (B/H/T)	98 x 50 x 33,4 mm
GEWICHT (OHNE BATTERIE)	150g

Die Produkteigenschaften können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Stand 3/2002.

you can
Canon

IXUS III

*Kann ich Fotos machen,
die genau so schön
sind wie die Kamera?*

IXUS



you can
Canon

Deutschland
Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
47807 Krefeld
Infodesk: 02154-495 555
www.canon.de

Canon Europa NV
Bovenkerkerweg 59-61
1185 XB Amstelveen
The Netherlands

Canon Inc.
30-2 Shimomaruko
3-Chome, Ohta-ku
Tokyo 146-8501
Japan

www.canon-europa.com

German edition 0030W142 Canon Europe N.V. 2002.



Kann ich Fotos machen, die genau so schön sind wie die Kamera?

Mit der neuen IXUS III können Sie das! Sie ist nicht nur ultraschick - sie ist auch eine der kleinsten APS Kompaktkameras überhaupt. Kompakt, edel, leicht und auf dem neuesten Stand der Technik. Sie sorgt für den perfekten Auftritt bei einfacher Bedienung. Ausgestattet mit einem leistungsstarken 2,3fach Zoomobjektiv machen Sie mit der IXUS III Bilder, die so sind wie die Kamera aussieht: einfach schön.



FOTOGRAFIEREN MIT STIL

Die neue IXUS III APS Kamera bietet das, was Sie von einem Canon Produkt erwarten können. Die kompakte Bauform (nur 98 x 50 x 33,4 mm) beinhaltet erlesene Komponenten. Mit dem 23,5-54 mm 2,3fach Zoomobjektiv machen Sie brillante Bilder aus jeder Distanz. Zum Transport fährt das Objektiv hinter eine attraktive Objektivabdeckung - ein sinnvolles und serienmäßiges Detail. Der integrierte Automatikblitz ist hocheffizient und besonders stromsparend.

HIGH-TECH IM EDLEN AUFTRITT

Das Aluminiumgehäuse ist innovativ und wertig zugleich. Ebenso die AE/AF CMOS Autofokus-Einheit und das verbesserte Messsystem: für richtig belichtete Bilder und perfekte Schärfe. Statt zwei separater Sensoren werden Autofokus und Belichtungsmessung durch einen Sensor gesteuert. Das Ergebnis? Die Kamera ist ultraleicht, kompakt und mobil. Dazu ganz einfach in der Handhabung: das LCD Display auf der Rückseite lässt Sie auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen nicht im Stich - ein Knopfdruck genügt und das blau hinterlegte Display zeigt Ihnen, was Sache ist.

GENAU WIE SIE - INDIVIDUELL

Sie gehen gern einen Schritt weiter als Andere? Mit der IXUS III kein Problem. Sie hat fünf Individualfunktionen - zwei davon ganz neu. Mit der zentralen Spot Messung wird nur in der Bildmitte gemessen. Und mit der



Aktuelle Größe

Serienbildfunktion präsentieren Sie mitreissende Ergebnisse.

EINE FREUDE FÜR DIE SINNE

Es sind nicht nur die inneren Werte, mit denen die IXUS III überzeugt. Das elegante, schlanke Aluminiumgehäuse mit Chromakzenten liegt einfach gut in der Hand - ein Blickfang, der begeistert. Für einen Auftritt, mit dem Sie auf die ganz elegante Art überzeugen.



Cool: das blau beleuchtete LCD-Display. Klare Information in jeder Situation.



Starke Leistung - leicht und schlank: das neue Canon 2,3fach Zoomobjektiv



Die neue AE/AF CMOS Sensoreinheit macht die IXUS III zu einem kompakten Leichtgewicht.