

you can
Canon

PRIMA SUPER 115u

Zielen. Zoooooooooomen. Auslösen.



Die kompakte Kamera mit dem großen Zoom.

Nehmen Sie doch die neue Prima Super 115u in die Hand und erleben Sie, wie einfach Sie beeindruckende Bilder machen können. Diese elegante Kleinbildkamera ist verblüffend hinsichtlich Größe und Leistung. Sie hat ein hochvergrößerndes 3fach Zoomobjektiv und sechs Belichtungsprogramme (PIC) und ist somit für viele Situationen gerüstet. Darüber hinaus bietet sie 5 Individualfunktionen, um die Kamera Ihren persönlichen Bedürfnissen anzupassen. Die Prima Super 115u ist kompakt, elegant und macht einfach Spaß.

6 BELICHTUNGSPROGRAMME FÜR AUSDRUCKSSTARKE BILDER



Auto



Aktion



Nachtportrait



Portrait



Nahaufnahme



Echtzeit-Auslöser



WEITERE LEISTUNGSMERKMALE:

- Präzises 3fach Zoomobjektiv 38-115 mm
- Kompakt und leicht: 107,2 x 58,7 x 42,4mm, 195 g
- Passiver 3-Punkt Dual AiAF, an den Zoom gekoppelt
- Effiziente zoomgekoppelte Blitzsteuerung mit sechs Blitzfunktionen
- 5 Individualfunktionen
- Elegantes Gehäuse mit Alufrost und attraktiven, farbigen Details
- Auch erhältlich als Super 115n Date mit Datumsfunktion zur Einbelichtung von Tag, Monat und Jahr auf dem Film.

TECHNISCHE DATEN

Typ Vollautomatische Kleinbild-Autofokuskamera mit integriertem Zoomobjektiv Abbildungsgröße 24 x 36 mm Objektiv Brennweite: 38-115 mm 1:4,6-13 Aufbau: 6 Linsen in 6 Gruppen, davon 1 asphärisch Sucher Typ: Realbildzoom Vergrößerung: Weitw.: 0,37fach; Tele: 1,11fach Autofokus AF-System: Passiver 3-Punkt Dual AiAF, an den Zoom gekoppelt Bereich: 0,6 m bis unendlich Naheinstellung: 0,45 m bis unendlich AF-Spotmessung: Ja Servo AF: Ja Fokusindikator: Ja Warnung bei zu geringer Entfernung: Ja	Belichtungsautomatik Verfahren: Programmautomatik; Belichtungsspeicherung nach abgeschlossener AF-Einstellung; CMOS-Sensor. Verschlusszeit: 1/440-2 Sekunden Manuelle Belichtungskorrektur: +1,5/-1,5 Filmempfindlichkeitsbereich (ISO): 25-3.200 Selbstausslöser Ja (10 Sekunden Vorlaufzeit) Eingebautes Blitzgerät Typ: zoomgekoppelte Blitzsteuerung Leitzahl: Weitw.: 11,8; Tele: 14,6 (ISO 100, m) Blitzbereich: Weitw.: 0,6-4,1; Tele: 0,6-1,9 (ISO 100, m) Aufladezeit: ca. 7 Sekunden Blitzautomatik bei schwachem oder Gegenlicht: Ja Verringerung roter Augen: Ja Blitzfunktionen: Blitzautomatik mit Verringerung roter Augen, Blitzautomatik ohne Verringerung roter Augen, Blitz EIN, Blitz AUS, Belichtungskorrektur +/- 1,5 (Blitz aus)	Belichtungsprogramme (PIC) Auto, Aktion, Nachtportrait, Portrait, Nahaufnahme, Echtzeit-Auslöser Individualfunktionen Echtzeit-Auslöser, Speicherung von Belichtungsprogrammen und Blitzfunktionen, automatische Filmrückspeicherung, AF-Spotmessung, Reihenaufnahmen 1 Bild/Sek. Reihenaufnahmen Date-Ausführung Integriertes System zur Einbelichtung des Datums mit automatischem Kalender in vier Formaten Spannungsquelle 1 x 3 V Lithium Batterie (CR2) Abmessungen (B x H x T) 107,2 x 58,7 x 42,4mm Gewicht (ohne Batterie) 195 g
--	--	--

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten (Stand 2/2003).

you can
Canon

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D - 47807 Krefeld

Technischer Support
0180 - 500 6022 (0,12 €/Minute)
www.canon.de

German Edition
© Canon Europe N.V., 2003 (0203)