

PRIMA SUPER 105u

Zielen. Zooooooomen. Auslösen.



Die kompakte Kamera mit dem großen Zoom.

Diese neue Kleinbildkamera hat ein beeindruckendes 2,8fach Zoomobjektiv für Aufnahmen von weit entfernten Objekten sowie sechs Belichtungsprogramme (PIC) für viele Situationen. Darüber hinaus hat sie 5 Individualfunktionen, um die Kamera Ihren persönlichen Bedürfnissen anzupassen. Die Prima Super 105u ist kompakt und anwenderfreundlich – damit wird die ganze Familie kreativ.

6 BELICHTUNGSPROGRAMME FÜR AUSDRUCKSSTARKE BILDER

















WEITERE LEISTUNGSMERKMALE:

- Präzises 2,8fach Zoomobjektiv 38-105 mm
- Kompakt und leicht: 107,2 x 58,7 x 42,4mm, 195 g
- Passiver 3-Punkt Dual AiAF, an den Zoom gekoppelt
- Effiziente zoomgekoppelte Blitzsteuerung mit sechs Blitzfunktionen
- 5 Individualfunktionen
- Elegantes Gehäuse mit Alufront und attraktiven, farbigen Details
- Auch erhältlich als Super 105n Date mit Datumsfunktion zur Einbelichtung von Tag, Monat und Jahr auf dem Film.

TECHNISCHE DATEN

Тур	Vollautomatische Kleinbild-Autofokuskamera mit integriertem Zoomobjektiv	Belichtungsautomatik Verfahren:	Programmautomatik; Belichtungsspeicherung nach abge-	Belichtungsprogramme (PIC)	Auto, Aktion, Nachtporträt, Porträt, Nahaufnahme, Echtzeit-Auslöser
Abbildungsgröße Objektiv Brennweite: Aufbau:	24 x 36 mm 38-105 mm 1:4,6-11,9 6 Linsen in 6 Gruppen, davon 1 asphärisch	Verschlusszeit: Manuelle Belichtungskorrektur: Filmempfindlichkeitsbereich (ISO): Selbstauslöser	schlossener AF-Einstellung; CMOS-Sensor. 1/440-2 Sekunden +1,5/-1,5 25-3-200 Ja (10 Sekunden Vorlaufzeit)	Individualfunktionen Reihenaufnahmen Date-Ausführung	Echtzeit-Auslöser, Speicherung von Belichtungspro- grammen und Blitzfunktionen, automatische Filmrückspulung, AF-Spotmessung, Reihenaufnahmen 1 Bild/Sek. Integriertes System zur Einbelichtung des Datums mit
Sucher Typ: Vergrößerung: Autofokus	Realbildzoom Weitw:: 0,37fach; Tele: 1,01fach	Eingebautes Blitzgerät Typ: Leitzahl: Blitzbereich:	zoomgekoppelte Blitzsteurung Weitw.: 11,8; Tele: 14,4 (ISO 100, m) Weitw.: 0.6-4 1: Tele: 0.6-2 (ISO 100, m)	Spannungsquelle Abmessungen (B x H x T) Gewicht (ohne Batterie)	automatischem Kalender in vier Formaten 1 x 3 V Lithium Batterie (CR2) 107,2 x 58,7 x 42,4 mm 195 q
AF-System: Bereich: AF-Spotmessung: Servo AF: Fokusindikator:	Ja Ja	Aufladezeit: Blitzautomatik bei schwachem oder Gegenlicht: Verringerung roter Augen: Blitzfunktionen:	ca. 7 Sekunden Ja Ja Bilizautomatik mit Verringerung roter Augen, Blitzautomatik ohne Verringerung roter Augen, Blitz EIN, Blitz AUS,	Gewicht (Gille Battere)	1909
Warnung bei zu ge ringer Entfernung::			Belichtungskorrektur +/- 1,5 (Blitz aus)		

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten (Stand 2/2003).



Canon Deutschland GmbH Europark Fichtenhain A10 D - 47807 Krefeld

Technischer Support 0180 - 500 6022 (0,12 €/Minute) www.canon.de

German Edition © Canon Europe N.V., 2003 (0203)