

you can
Canon

PRIMA ZOOM 90u

Zielen. Zoooooooooomen. Auslösen.



Die kompakte Kamera mit dem Zoom.

Die Prima Zoom 90u ist eine kompakte Kleinbildkamera mit Zoomobjektiv. Sie hat sechs Belichtungsprogramme (PIC) für die unterschiedlichsten Situationen und ein kompaktes 2,4fach Zoomobjektiv, um das gewünschte Motiv nah heran zu holen. Darüber hinaus hat sie 5 Individualfunktionen, um die Kamera Ihren persönlichen Bedürfnissen anzupassen. Diese elegante Kamera ist vollautomatisch und einfach zu bedienen: einfach nur zielen, zoomen und auslösen.

6 BELICHTUNGSPROGRAMME FÜR AUSDRUCKSSTARKE BILDER



Auto



Aktion



Nachtportrait



Portrait



Nahaufnahme



Echtzeit-Auslöser



WEITERE LEISTUNGSMERKMALE:

- Präzises 2,4fach Zoomobjektiv 38-90 mm
- Kompakt und leicht: 107,2 x 58,7 x 42,8 mm; 185 g
- Passiver 3-Punkt Dual AiAF, an den Zoom gekoppelt
- Effiziente zoomgekoppelte Blitzsteuerung mit sechs Blitzfunktionen
- 5 Individualfunktionen
- Attraktives, farbiges Design
- Auch erhältlich als Prima Zoom 90u Date mit Datumsfunktion zur Einbelichtung von Tag, Monat und Jahr auf dem Film.

TECHNISCHE DATEN

Typ	Vollautomatische Kleinbild-Autofokuskamera mit integriertem Zoomobjektiv	Belichtungsautomatik	Verfahren:	Programmautomatik; Belichtungsspeicherung nach abgeschlossener AF-Einstellung; CMOS-Sensor.	Belichtungsprogramme (PIC)	Auto, Aktion, Nachtportrait, Portrait, Nahaufnahme, Echtzeit-Auslöser
Abbildungsgröße	24 x 36 mm		Verschlusszeit:	1/480-2 Sekunden	Individualfunktionen	Echtzeit-Auslöser, Speicherung von Belichtungsprogrammen und Blitzfunktionen, automatische Filmrückspulung, AF-Spotmessung, Reihenaufnahmen
Objektiv	Brennweite: 38-90 mm 1:4,7-10,5 Aufbau: 6 Linsen in 6 Gruppen, davon 1 asphärisch		Manuelle Belichtungskorrektur:	+1,5/-1,5	Reihenaufnahmen	1 Bild/Sek.
Sucher	Typ: Realbildzoom Vergrößerung: Weitw.: 0,37fach; Tele: 1fach	Selbstausslöser	Filmempfindlichkeitsbereich (ISO):	25-3.200	Date-Ausführung	Integriertes System zur Einbelichtung des Datums mit automatischem Kalender in vier Formaten
Autofokus	AF-System: Passiver 3-Punkt Dual AiAF, an den Zoom gekoppelt Bereich: 0,6 m bis unendlich Naheinstellung: 0,45 m bis unendlich	Eingebautes Blitzgerät	Ja (10 Sekunden Vorlaufzeit)		Spannungsquelle	1 x 3 V Lithium Batterie (CR2)
	AF-Spotmessung: Ja Servo AF: Ja Fokusindikator: Ja Warnung bei zu geringer Entfernung: Ja	Typ:		zoomgekoppelte Blitzsteuerung	Abmessungen (B x H x T)	107,2 x 58,7 x 42,8 mm
		Leitzahl:		Weitw.: 10,6; Tele: 12,7 (ISO 100, m)	Gewicht (ohne Batterie)	185 g
		Blitzbereich:		Weitw.: 0,6-3,8; Tele: 0,6-2 (ISO 100, m)		
		Aufladezeit:		ca. 6 Sekunden		
		Blitzautomatik bei schwachem oder Gegenlicht:		Ja		
		Verringerung roter Augen:		Ja		
		Blitzfunktionen:		Blitzautomatik mit Verringerung roter Augen, Blitzautomatik ohne Verringerung roter Augen, Blitz EIN, Blitz AUS, Belichtungskorrektur +/- 1,5 (Blitz aus)		

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten (Stand 2/2003).

you can
Canon

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D - 47807 Krefeld

Technischer Support
0180 - 500 6022 (0,12 €/Minute)
www.canon.de

German Edition
© Canon Europe N.V., 2003 (0203)