

you can
Canon

PRIMA ZOOM 80u

Zielen. Zoooooooooomen. Auslösen.



Die kompakte Zoom-Kamera.

Die neue Prima Zoom 80u ist eine vollautomatische Kleinbildkamera – kompakt, leicht und mit vielen nützlichen Funktionen. Sie verfügt über ein 2,1fach Zoomobjektiv, hat sechs Belichtungsprogramme (PIC) und ist deshalb für unterschiedliche Situationen gerüstet. Darüber hinaus hat sie 5 Individualfunktionen, um die Kamera Ihren persönlichen Bedürfnissen anzupassen. Die Prima Zoom 80u ist eine chicke und leicht zu handhabende Kamera – ideal für die ganze Familie.

6 BELICHTUNGSPROGRAMME FÜR AUSDRUCKSSTARKE BILDER



Auto



Aktion



Nachtportrait



Portrait



Nahaufnahme



Echtzeit-Auslöser

RT



WEITERE LEISTUNGSMERKMALE:

- Präzises 2,1fach Zoomobjektiv 38-80 mm
- Kompakt und leicht: 107,2 x 58,7 x 42,8 mm; 185 g
- Passiver 3-Punkt Dual AiAF, an den Zoom gekoppelt
- Effiziente zoomgekoppelte Blitzsteuerung mit sechs Blitzfunktionen
- 5 Individualfunktionen
- Attraktives, farbiges Design
- Auch erhältlich als Prima Zoom 80u Date mit Datumsfunktion zur Einbelichtung von Tag, Monat und Jahr auf dem Film.

TECHNISCHE DATEN

Typ Abbildungsgröße Objektiv Brennweite: Aufbau: Sucher Typ: Vergrößerung: Autofokus AF-System: Bereich: AF-Spotmessung: Servo AF: Fokusindikator: Warnung bei zu geringer Entfernung:	Vollautomatische Kleinbild-Autofokuskamera mit integriertem Zoomobjektiv 24 x 36 mm 38-80 mm 1:4,7-9,4 6 Linsen in 6 Gruppen, davon 1 asphärisch Realbildzoom Weitw.: 0,37fach; Tele: 0,88fach Passiver 3-Punkt Dual AiAF, an den Zoom gekoppelt 0,6 m bis unendlich Naheinstellung: 0,45 m bis unendlich Ja Ja Ja Ja	Belichtungsautomatik Verfahren: Verschlusszeit: Manuelle Belichtungskorrektur: Filmempfindlichkeitsbereich (ISO): Selbstauslöser Eingebautes Blitzgerät Typ: Leitzahl: Blitzbereich: Aufladezeit: Blitzautomatik bei schwachem oder Gegenlicht: Verringerung roter Augen: Blitzfunktionen:	Programmautomatik; Belichtungsspeicherung nach abgeschlossener AF-Einstellung; CMOS-Sensor. 1/480-2 Sekunden +1,5/-1,5 25-3.200 Ja (10 Sekunden Vorlaufzeit) zoomgekoppelte Blitzsteuerung Weitw.: 10,6; Tele: 12,5 (ISO 100, m) Weitw.: 0,6-3,8; Tele: 0,6-2,2 (ISO 100, m) ca. 6 Sekunden Ja Ja Blitzautomatik mit Verringerung roter Augen, Blitzautomatik ohne Verringerung roter Augen, Blitz EIN, Blitz AUS, Belichtungskorrektur +/- 1,5 (Blitz aus)	Belichtungsprogramme (PIC) Individualfunktionen Reihenaufnahmen Date-Ausführung Spannungsquelle Abmessungen (B x H x T) Gewicht (ohne Batterie)	Auto, Aktion, Nachtportrait, Portrait, Nahaufnahme, Echtzeit-Auslöser Echtzeit-Auslöser, Speicherung von Belichtungsprogrammen und Blitzfunktionen, automatische Filmrückspulung, AF-Spotmessung, Reihenaufnahmen 1 Bild/Sek. Integriertes System zur Einbelichtung des Datums mit automatischem Kalender in vier Formaten 1 x 3 V Lithium Batterie (CR2) 107,2 x 58,7 x 42,8 mm 185 g
---	---	--	--	--	---

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten (Stand 2/2003).

you can
Canon

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D - 47807 Krefeld

Technischer Support
0180 - 500 6022 (0,12 €/Minute)
www.canon.de

German Edition
© Canon Europe N.V., 2003 (0203)