

FS-EIII

Vollautomatische Kompakt-Kleinbildkamera – scharfeinstellungsfrei, mit vollautomatischen Filmfunktionen und Selbstauslöser.

Mit der neuen Minolta FS-E III läßt sich der Spaß in Bildern einfangen.



FS-E III: Ganz einfach gute Bilder. Von Minolta.



Scharfeinstellung überflüssig

Das Fixfokus-Objektiv der FS-E III bildet Objekte zwischen 1,5 m und Unendlich scharf und klar ab. Daß man die Entfernung nicht einzustellen braucht, vereinfacht das Fotografieren sehr.



Fortschrittliche Belichtungsautomatik

Die fortschrittliche Belichtungsautomatik mit der objektbetonten Belichtungsmessung steuert die richtige Belichtung bei unterschiedlichsten Lichtverhältnissen. Auch wenn das Hauptobjekt vor

einem Fenster oder im Schatten eines Baumes steht.

Es gibt nichts einzustellen. Es genügt, den Bildausschnitt im Sucher festzulegen. Die Aufnahmen fallen stets brillant und klar aus.



Automatische Blitzzuschaltung

Bei der FS-E III brauchen Sie sich nicht darum zu kümmern, wann Blitzlicht angebracht ist oder nicht. Immer wenn Blitzlicht gebraucht wird, zündet die Kamera automatisch ihr eingebautes Blitzgerät. Und solange das Gerät nicht blitzbereit ist, kann nicht ausgelöst werden.

Vollautomatische Filmfunktionen

Weil auch alles um den Film herum total automatisiert ist, macht das Fotografieren mit der FS-E III so viel Spaß. Es genügt, die Filmpatrone einzulegen – alles andere macht die FS-E III vollautomatisch. Sie sind immer aufnahmebereit. Und wenn der Film komplett belichtet ist, spult die Kamera ihn sogar automatisch zurück.

Weitere Ausstattung und Zubehör

Selbstauslöser: Der Selbstauslöser verzögert die eigentliche Verschlußauslösung um zehn Sekunden, damit Sie mit aufs Bild kommen können.

Eingebauter Objektivdeckel: Er schützt das Objektiv und wird mit einem Schieber geöffnet und geschlossen, der gleichzeitig die Kamera ein- und ausschaltet.





Technische Daten

Typ: Kompakte, vollautomatische Kleinbildkamera.

Objektiv: 4,5/35 mm.
Scharfeinstellung: Fixfokus-Bereich 1,5 m bis Unendlich.

Belichtungssystem: Objektbetonte Belichtungsmessung; Programm-Belichtungsauto-matik; Bereich für ISO 100/21°: EV 9,6 bis 16,2.

Blitzsystem: Automatische Lade-Einschaltung; automatische Blitzzündung wenn

erforderlich; während Blitzaufladung ist Auslösung gesperrt; grüne Lampe leuchtet bei Filmempfindlichkeitsbereich: Automatische Einstellung mit DX-Negativfilmen von ISO

100/21* bis 400/27* (mit DX-Diafilmen auf ISO 100/21* oder 400/27*); bei Filmen ohne DX-Code Einstellung auf ISO 100/21".

Sucheranzeigen: Grüne Signallampe

Filmtransport: Automatische Einfädelung; Transport zum ersten Bildfeld, Filmtransport,

Rückspulung und Rückspulstopp automatisch.

Selbstauslöser: Selbstauslöser mit 10 s Verzögerungszeit; Laufanzeige mittels Lichtsignal an Kamera-Vorderseite. Energiequellen: Zwei Mignonbatterien 1,5 V Alkali-Mangan oder zwei NC-Akkus 1,2 V. Abmessungen: 129 × 69,5 × 47 mm

Gewicht: 200 g (ohne Batterien/Akkus)

Technische Anderungen vorbehalten



Minolta Camera Co., Ltd.

Mit herkömmlicher Belichtungsmessung

Minolta GmbH Minolta France S.A. Minolta (UK) Ltd. Minolta Austria Ges. m.b.H. Minolta Camera Benelux B.V. Belgium Branch

Minolta (Schweiz) AG Minolta Svenska AB Minolta Hong Kong Limited

Minolta Singapore (Pte) Ltd.

511 325/6, 89

3-13, 2-Chome, Azuchi-Machi, Chuo-Ku, Osaka 541, Japan

Kurt-Fischer-Straße 50, D-2070 Ahrensburg, West-Germany 357 bis, rue d'Estienne d'Orves, 92 700 Colombes, France

1-3 Tanners Drive, Blakelands North, Milton Keynes, MK 14 58U, England Amalienstraße 59-61, 1131 Wien, Austria

Zonnebaan 39, 3606 CH Maarssenbroek, P.B. 264, 3600 AG, Maarssen, The Netherlands Stenen Brug 115-117, 2000 Antwerpen, Belgium

Riedhof V, Riedstrasse 6, CH-8953 Dietikon-Zürich, Switzerland Brännkyrkagatan 64, Box 17074, S-10462 Stockholm 17, Sweden Room 208, 2/F. Eastern Center, 1065 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong

to. Teban Gardens Crescent, Singapore 2260

Printed in West-Germany