



Eine vollautomatische, kompakte Autofokus-Kleinbildkamera mit Zweifach-Objektivwahl: Weitwinkel 28 mm/Standard 40 mm.





Mit der Riva Twin 28 macht das Fotografieren jetzt doppelt soviel Spaß.

Fortschrittliche Belichtungsautomatik

Dem fortschrittlichen automatischen
Belichtungssystem ist es zu verdanken,
daß Ihre Aufnahmen ausgezeichnet
belichtet werden. Denn das objektbetonte
Belichtungsmeßsystem der Kamera legt
das Hauptgewicht auf die Bildmitte, wo sich
auch das Hauptobjekt befindet. So können
Sie sicher sein, daß Ihre Aufnahmen über
einen weiten Bereich von Lichtverhältnissen richtig belichtet werden – sogar bei
Objekten vor einem Fenster oder im
Schatten eines Baumes.



Die Riva Twin 28 bringt Ihnen das Motiv besonders nahe.





Automatische Blitzzuschaltung

Mit der Riva Twin 28 brauchen Sie sich keine Gedanken darüber zu machen, ob und wann Blitzlicht verwendet werden soll. Da das eingebaute Blitzgerät automatisch gezündet wird, können Sie sich ganz auf die Bildgestaltung konzentrieren. Die Blitzabschalt-Funktion ermöglicht stimmungsvolle Aufnahmen in der Dämmerung oder bei Sonnenaufgang. Weil dabei ohne Blitzlicht fotografiert wird, bleibt die zum Aufnahmezeitpunkt vorhandene Lichtstimmung voll erhalten. Die Lithium-Batterie ermöglicht außerdem eine schnelle Blitzaufladung. So sind Sie jederzeit aufnahmebereit, für die nächste faszinierende Blitzlichtaufnahme.

Einfach die Riva Twin 28 einstecken — und es kann losgehen. Denn mit dieser Kamera von Minolta gelingen Ihnen jetzt Schnappschüsse und Reisefotos besonders leicht und machen mit dem Zweifach-Objektiv doppelt soviel Spaß. Ein Tastendruck genügt, um zwischen dem Weitwinkelobjektiv 28 mm oder dem Standardobjektiv 40 mm zu wählen. So können Sie jede Aufnahme wunschgemäß gestalten, von der Gruppen- und Landschaftsaufnahme bis hin zu Aufnahmen mit engerem Bildausschnitt. Und das präzise Autofokus- und Belichtungsautomatiksystem der kompakten Riva Twin 28 sorgt dafür, daß jede Aufnahme perfekt scharfgestellt und einwandfrei belichtet wird.



- Auf Tastendruck: Weitwinkel 28 mm/ Standard 40 mm
- Präziser Autofokus mit Schärfespeicherung
- Fortschrittliche Belichtungsautomatik
- Automatische Blitzzuschaltung mit Blitzabschalt-Funktion
- Vollautomatische Filmfunktion

Vollautomatische Filmfunktionen

Die Filmfunktionen der Riva Twin 28 sind voll automatisiert, so daß sie kaum unkomplizierter sein könnten. Einfach die Filmpatrone einsetzen, den Filmanfang herausziehen und die Rückwand schließen. Der Film wird automatisch zum ersten Bildfeld transportiert und nach jeder Aufnahme um ein Bildfeld weiter. Mit DX-codierten Filmen wird auch die Filmempfindlichkeit automatisch eingestellt. Nach der letzten Aufnahme spult die Riva Twin 28 den Film automatisch zurück.





Technische Daten

Typ: Kompakte Autofokus-Kleinbildkamera mit Zweifach-Objektivwahl Objektive: 4/28 mm, 5,6/40 mm; wählbar durch eingebauten Mikromotor

Scharfeinstellung: Aktiver Infrarot-Autofokus mit löschbarem Schärfespeicher; Einstellbereich von 0,65 m bis Unendlich

Belichtungssystem: Objektbetonte Belichtungsmessung; programmierte Belichtungsautomatik; Meßbereich: Belichtungswerte EV 6 bis 16,2 (mit 28mm-Objektiv), EV 7 bis 17,2 (mit 40mm-Objektiv) bei ISO 100/21°

Blitzsystem: Automatische Blitzaktivierung, Blitzgerät wird bei Bedarf automatisch gezündet; Taste für Blitzzündung; Blitzladelampe leuchtet und Auslösung blockiert während Blitzaufladung

Filmempfindlichkeits-Bereich: ISO 100/21° bis 400/27°mit DXcodierten Negativfilmen; ISO 100/21° oder 400/27° mit DX-codierten Diafilmen; bei Filmen ohne DX-Code auf ISO 100/21°

Sucher: Leuchtrahmensucher mit Autofokus-Rahmen, Standard- und

Nahaufnahmen-Markierungen; Vergrößerung wird der Objektiveinstellung angepaßt

Filmtransport: Automatische Einfädelung; Vorlauf zum ersten Bildfeld, Filmtransport, Rückspulung und Rückspulstopp funktionieren automatisch

Selbstauslöser: Zehn Sekunden Auslöseverzögerung (kann gestoppt werden);

Energiequelle: Eine Lithium-Batterie 6 Volt (2CR5)

Batterieleistung: Etwa 45 Filme (gemäß Minolta Prüfstandard mit

24er-Filmen bei 50 % Blitzlichtaufnahmen)

Blitzfolgezeit: 1,5 s

Abmessungen: 143 × 75 × 53 mm (B × H × T) (Quartz-Date-Modell: 143 × 75 × 53 mm)

Gewicht: 270 g (ohne Batterie)

Die technischen Daten und das Zubehör entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt des Druckens. Änderungen vorbehalten



Minolta Camera Co., Ltd.

Minolta GmbH Minolta France S.A. Minolta (UK) Limited Minolta Austria Gesellschaft m.b.H. Minolta Camera Benlux B.V. **Belgium Branch** Minolta (Schweiz) AG Minolta Svenska AB Minolta Corporation **Head Office** Los Angeles Branch Chicago Branch Atlanta Branch Minolta Canada Inc. **Head Office** Montreal Branch Vancouver Branch Minolta Hong Kong Limited Minolta Singapore (Pte) Ltd.

3-13, 2-Chome, Azuchi-Machi, Chuo-Ku, Osaka 541, Japan

Kurt-Fischer-Strasse 50, D-2070 Ahrensburg, Germany 365-367 Route de Saint-Germain, F-78420 Carrières-sur-Seine, France 1-3 Tanners Drive, Blakelands North, Milton Keynes, MK14 5BU, England Amalienstrasse 59-61, 1131 Wien, Austria Zonnebaan 39, 3606 CH Maarssenbroek, P.B. 264, 3600 AG Maarssen, The Netherlands Stenen Brug 115-117, 2200 Antwerpen, Belgium Riedhof V, Riedstrasse 6, 8953 Dietikon-Zürich, Switzerland Brännkyrkagatan 64, Box 17074, S-10462 Stockholm 17, Sweden

101 Williams Drive, Ramsey, New Jersey 07446, U.S.A. 11150 Hope Street Cypress, CA 90630, U.S.A. 3000 Tollview Drive, Rolling Meadows, IL 60038, U.S.A. 5904 Peachtree Corners East, Nocross, GA 30071, U.S.A.

369 Britannia Road East, Mississougo, Ontario L4Z 2H5, Canada 376 rue McArthur, St. Laurent, Quebec H4T 1X8, Canada 105-3830 Jacombs Road, Richmond, B.C. V6V 1Y6, Canada Room 208, 2/F, Eastern Center, 1065 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong 10, Teban Gardens Crescent, Singapore 2260