

RBT 3-D Kamera



Bild: Christoph Steinke

Spiegelreflexkamera

RBT 3-D X2

RBT 3-D Spiegelreflexkamera X 2

Alle Kamerafunktionen, die Sie in der Monofotografie schätzen gelernt haben, können Sie jetzt auch in der 3-D Fotografie nutzen.

Die RBT 3-D Spiegelreflexkamera X 2 ist eine erstklassige Basis für kreative 3-D Fotografie

Mehrere Varianten stehen zur Auswahl:

A) Stereobasis 65mm

(Vorteil: siehe Sucher) mit angepaßtem Format 24/33 mm:
ein 36er Film ergibt 20 Bildpaare

B) Stereobasis 75mm

mit Bildformat 24/36 mm:
ein 36er Film ergibt 18 Bildpaare

C) Stereobasis 65mm

mit Vollformat 24/36 mm:
ein 36er Film ergibt 13 Bildpaare

Alle Varianten haben folgende Ausstattung:

Automatische oder manuelle Belichtungskontrolle

Dank ihrer Zeitautomatik mit Blenden-vorwahl verbindet die RBT 3-D X 2 perfekte Belichtung mit einfacher Handhabung

Belichtungskorrektur und automatische Belichtungsreihen

Die Kamera erlaubt sogar automatische Belichtungsreihen. Bei jedem Drücken des Auslösers nimmt sie dann drei Bilder nacheinander auf, die unterschiedlich belichtet werden (EV 0, + 0,5 und - 0,5). In besonderen Fällen können Sie die Belichtung in 1/3 EV-Stufen bis zu max. 4 EV in beiden Richtungen korrigieren.

Zwei Aufnahmen nacheinander

Wenn Sie bei Dauerlauffunktion die Selbstauslösetaste drücken, belichtet die Kamera zwei Aufnahmen nacheinander. Wollen Sie Bildserien machen, bleiben Sie bei Dauerlauffunktion einfach auf dem Auslöser.

Intelligente Meßwert-speicherung

Für außergewöhnliche Lichtverhältnisse ist die Kamera mit einer Meßwert-speicherung ausgestattet.

Mehrfachbelichtungen

Mit dieser Funktion können die beiden Einzelaufnahmen für ein 3-D Bild nacheinander belichtet werden, wenn man die Kamera für eine größere oder kleinere Stereobasis verschiebt.

Selbstausslöser

Selbstausslöser mit 10 s Vorlauf

Komplette LCD-Informations-anzeige

Alle Informationen werden auf dem LCD-Display angezeigt.

Fortschrittliche Datenanzeige im Sucher

Alle wichtigen Informationen, die man für perfekte Aufnahmen braucht, werden in leicht verständlicher Form sofort im Sucher angezeigt.

Zusätzliche Ausstattung

Möglichkeit zur Nachregulierung des kamerainternen Belichtungsmessers über ein Drehpotentiometer.
Wasserwaage im linken Sucher auf Wunsch möglich.

Wichtige technische Daten

Typ:	3-D Kleinbild-Spiegelreflexkamera mit Schlitzverschluß und elektronisch gesteuerter Belichtungsautomatik	Blitzfunktionen:	1. Blitzautomatik mit Blendenvorwahl 2. Manueller Blitzbetrieb
Belichtungs-funktionen:	Zeitautomatik mit Blendenvorwahl; manuelle Einstellung	Belichtungs-korrektur:	Manuelle 1/3stufige Korrektur-eingabe von + 4 bis - 4 Belichtungsstufen (EV)
Objektivanschluß:	Pentax K Bajonett	Filmtransport:	Automatisch durch eingebauten Motor Zwei Funktionen wählbar: S (Einzelbild) und C (Dauerlauf mit etwa 2 B/s) Variante A und B: Automatisch abwechselnd um eine und drei Bildbreiten, Film wird lückenlos ausgenutzt
Verschlüsse:	Elektronisch gesteuerte, vertikal ablaufende Schlitzverschlüsse Automatikzeiten von 36 s bis 1/2000 s Manuell einstellbar von 16 s bis 1/2000 s und B (bulb)	Filmrückspulung:	Automatische Rückspulung nach Erreichen des Filmendes manuelle Rückspulungseinschaltung ebenfalls möglich Addierend - automatische Rückstellung
Selbstausslöser:	Vorlaufzeit: 10 s	Bildzähler:	Elektrischer Fernauslöser kann angeschlossen werden
Sucher:	Typ A und C, beide Sucher können benutzt werden, wodurch bereits das Sucherbild dreidimensional erscheint	Fernausslösung:	Abnehmbar
Sucher-Anzeigen:	Belichtungsspeicherung und -korrektur, Verschlusszeiten, Langzeitbelichtung, empfohlene Verschlusszeit, Blitzbereitschaft, Unter-/Überbelichtung	Rückwand:	Film eingelegt, Filmtransport, Film befindet sich auf Aufwickelspule, Bildzähler, Filmrückspulung, Rückspulung beendet, Belichtungskorrektur, Verschlusszeit, gewählte Belichtungsfunktion, Dauerlauffunktion, Batteriezustand, Mehrfachbelichtungen, Zeitanzeige für B-Funktion (bulb)
Scharfeinstellung:	Diagonaler Schnittbild-Indikator im Mikropriemenring	LCD-Anzeigen:	4 Mignonbatterien (AA)
Belichtungs-messung:	TTL-Offenblendensystem für mittenbetonte Integral-messung	Energiequellen:	Ausführungen A und C 218/91/56 mm (B/H/T) mit Fach für Batterien
Meßbereich:	Belichtungswerte (EV) 0 bis 18 (mit Film ISO 100/21° und Standardobjektiv 1,4/50 mm)	Abmessungen:	790 g (nur Gehäuse)
Filmpflichtig-keitsbereich:	ISO 25/15° bis 5000/38°	Gewicht:	Änderungen der technischen Daten vorbehalten
DX-Abtastung:			
Blitzanschluß:	Blitzkontaktschuh (mit Kontakt für Blitzbereitschaftsanzeige)		

Lieferadresse: RBT - Raumbildtechnik GmbH, Karlstraße 19, D - 73773 Aichwald (Krummhardt)
Tel.: 07 11/36 47 47, Fax: 07 11/36 39 56