

RBT 3-D SPIEGELREFLEXKAMERA X4 (BASIS COSINA C1)

Das Einsteigerset: Für den Neueinsteiger in die Stereofotografie ist diese mechanische Stereokamera optimal geeignet. Sie wird als Komplettset angeboten. Die Kamera verfügt über eine Nachführbelichtungsmessung. Die Stereobasis beträgt 65 oder 75mm. Sie besitzt ein Zoomobjektiv 3,5 - 4,5/35 - 70, das inklusive Kopplung im Preis enthalten ist. Eine ausgeklügelte Fertigungstechnik und eine zum Patent angemeldete Synchronmechanik der Verschlüsse macht es möglich, gewohnte RBT - Qualität zum attraktiven Preis anzubieten.



Es stehen zwei Varianten als Komplettset zur Auswahl:

- A: Stereobasis 65 mm, angepasstes Format 24x33 mm, ergibt 20 Bildpaare aus einem 36er Kleinbildfilm
B: Stereobasis 75 mm, Vollformat 24x36 mm, ergibt 18 Bildpaare aus einem 36er Kleinbildfilm
C: Stereobasis 65 mm, Vollformat 24x36 mm, ergibt 12 Bildpaare aus einem 36er Kleinbildfilm



Beide Varianten haben folgende Ausstattungsmerkmale:

Manuelle Belichtungskontrolle

Belichtungsstatusanzeige im Sucher mittel LED

Langzeitbelichtung

Wechselobjektive: Super Carenar 1:3,5-4,8 35-70 mm

Kameraschutztasche Airbag X aus Vollrindleder

Die RBT 3-D X4 eignet sich , aufgrund ihres Preis-Leistungsverhältnisses und der ungewöhnlich kompakten und leichten Bauart, hervorragend für Einsteiger in die 3-D Fotografie. Das Komplett-Angebot ermöglicht einen günstigen Preis für eine Kamera, die alle nötigen Ausstattungen für die 3-D Fotografie besitzt.



Technische Daten der RBT 3-D X4

Typ:	35mm SLR – Kamera mit Schlitzverschluß und Lichtmessung durch das Objektiv; 3 LED - Anzeige; Nachführbelichtungsmessung
Belichtungsfunktionen:	Manuelle Einstellung und B
Objektivverschluß:	K-Bajonett
Verschluß:	Vertikal ablaufender Schlitzverschluß 1 bis 1/500s.
Sucheranzeige:	mittels LED
Scharfeinstellung:	Horizontaler Schnittbild-Indikator im Mikroprismenring
Belichtungsmessung:	Mittenbetonte Offenblendenmessung
Meßbereich:	Belichtungswerte (EV) 2 bis 19 (mit Film ISO 100/21)
Filmempfindlichkeitsbereich:	ISO 25/15 ° bis 3200/36 in 1/3 – Schritten
Blitzanschluß:	X-Synchronkontakt Aufsteckschuh
Filmtransport:	Schaltung durch Hebelbetätigung. Schaltschritt 1-3 zwangsweise eingebaut
Filmrückspulung:	Durch Betätigen von Filmrückspulknopf und Filmrückspulkurbel
Bildzähler:	Addierend; automatische Rückstellung.
Energiequellen:	Zwei 1,5V Alkalibatterien (LR44) oder Silberoxidbatterien (SR 44)
Abmessungen:	B 206 mm x H 99 mm x T 55 mm
Gewicht:	640 g

Änderungen der technischen Daten vorbehalten!